

STATION METEO

Station Météo avec écran Coloré & Phases de lune



**WS6212-BLA
& TXEM02**

- HEURE ET DATE RADIO-PILOTEES
- AFFICHAGE DU JOUR DE LA SEMAINE EN 7 LANGUES
- CALENDRIER
- FORMAT 12 OU 24 H
- ALARME AVEC SNOOZE
- TEMPERATURE ET HYGROMETRIE INTERIEURE / EXTERIEURE AVEC ENREGISTREMENT DES MIN / MAX
- ALERTES DE TEMPERATURE EXTERIEURE
- INDICATEUR DE TENDANCE
- PREVISIONS METEO
- PHASES DE LUNE AVEC 12 ICONES
- ALERTE DE GEL
- PRESSION ATMOSPHERIQUE
- RETRO-ECLAIRAGE AJUSTABLE
- SE POSE SUR UNE TABLE
- INDICATEUR DE PILES FAIBLES
- FREQUENCE 433 MHZ

Information techniques et logistiques provisoires.

Heure & Date

- Heure et date radio-pilotée
- Format 12 ou 24 H
- Calendrier
- Affichage du jour de la semaine en 7 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais et danois
- Alarme avec snooze

Temperature Intérieure

- Unité : C° ou F°
- Plage de mesure : -9.9°C à 50°C
- Flèches de tendance
- Min / max

Hygrométrie Intérieure

- Unité : RH%
- Plage de mesure : 20% RH à 95% RH
- Min / max

Température Extérieure

- Unité : C° or F°
- Plage de mesure : -20°C à 60°C
- Flèches de tendance
- Alertes programmables
- Min / Max

Hygrométrie Extérieure

- Unité : RH%
- Plage de mesure : 20% RH à 95% RH
- Flèches de tendance
- Min / Max

Prévision Météo

- Prévisions météo
- Phases de lune (12 icones)
- Alerte de gel

Pression Atmosphérique

- Unité : hPa/mb ou inHg
- Plage de mesure : 600 hPa/mb à 1100 hPa/mb

Généralités

- Se pose sur une table
- Indicateur de niveau de confort
- Possibilité de gérer jusqu'à 3 capteurs extérieurs
- Indicateur de piles faibles
- Rétro-éclairage ajustable selon 4 niveaux

Transmission

- Fréquence : 433 Mhz
- Transmission : 60 m en champ libre

Informations Logistiques

➤ Alimentation Base :
Adaptateur secteur 5 DC (inclus)
2 x AA LR6 (non incluses)

➤ Alimentation Capteur :
2 x AAA LR3 (non incluses)

➤ Dimensions base :
148.3 x 85 x 44.4 mm

➤ Dimensions du capteur :
97 x 50 x 32mm

Information techniques et logistiques provisoires.