



Beertender®



Beertender noir / chrome
Machine à bière
YY2796FD

BEERTENDER® LA PRESSION PAR EXCELLENCE

Dégustez chez vous des bières pression. Le système de machine à bière Beertender® refroidit les fûts à la température idéale de 4°C, tout en préservant la qualité de la bière pendant 30 jours après la mise en service du fût. La pompe à bière de SEB indique le niveau de refroidissement du fût. La tireuse à bière Beertender® SEB est compatible avec un large choix de fûts 5L dont Heineken, Affligem, Affligem Carmin, Desperados, Pelforth et Edelweiss disponible sur www.beerwulf.fr
Un plateau et 2 verres sont inclus.

*Une bière pression toujours fraîche, toujours parfaite.
La maîtrise d'une bière toujours fraîche, toujours parfaite*

BENEFICES DU PRODUIT



Système pression pour la maison

Parce qu'elle conserve les fûts pression compatibles Beertender (Heineken, Pelforth, Desperados....) dans des conditions optimales, cette machine à bière vous apporte la garantie d'une qualité de pression parfaite et une bière toujours fraîche

Une bière pression à 4°C

Le fût est conservé dans la machine à bière à une température idéale de 4°C, toujours prêt à l'emploi. Beertender garantit une qualité optimale de la bière, du premier au dernier verre.



Une bière pression garantie 30 jours

Grâce au système BeerTender®, la bière préserve la finesse de ses arômes et un niveau de pression optimal de façon à garantir une dégustation parfaite pendant 1 mois.

A chacun sa pression

Une large variété de fûts 5L compatibles BeerTender® est disponible, dont les bières Heineken, Affligem, Affligem Carmin, Desperados, Pelforth, et Edelweiss. Découvrez notre gamme de bières sur www.beerwulf.fr



Un geste professionnel

Le design des machines BeerTender® combine esthétique aux lignes élégantes et épurées et praticité : le bec verseur des machines permet d'incliner le verre à 45° dans un premier temps, puis de le redresser petit à petit jusqu'à obtenir le juste niveau de mousse, comme les machines professionnelles. La poignée ergonomique permet un service facile que l'on soit droitier ou gaucher.

Utilisation facile : mise en place du fût

Installez le fût à l'intérieur du système BeerTender®. Vous pouvez choisir de rafraîchir le fût au préalable au réfrigérateur (environ 10h) pour une utilisation immédiate ou laisser le système BeerTender® rafraîchir pour déguster votre bière à la température idéale



Utilisation facile : le tube de service

Insérez le tube de service dans le robinet de service, le tube n'est utilisable qu'une seule fois, vous devez le changer à chaque renouvellement de fût. Fermez le capuchon du robinet puis le capot du système BeerTender®.

Nettoyage facile

Le plateau récolte-gouttes est amovible pour permettre un nettoyage simplifié.



Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Photo(s) de recettes



Video(s)



Packaging



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

➤ Puissance	70 W
➤ Type de conteneur pour la bière	fût
➤ Capacité des conteneurs de bière	5 L
➤ Délai de consommation après l'ouverture du fût	30 jours
➤ Fût recyclable	OUI
➤ Indicateur de température	OUI
➤ Indicateur prêt-à-boire	OUI
➤ Refroidissement jusqu'à	4 °C
➤ Matériau de la grille récolte gouttes	plastique ou chrome
➤ Type de panneau de commande	LED
➤ Matériau du corps	thermoplastique
➤ Longueur du cordon électrique	1.1 m
➤ Compatible lave-vaisselle - détails	bac récolte gouttes seulement
➤ Bac récolte gouttes	plastique
➤ Coloris	noir / chrome
➤ Pays d'origine	Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 6100002996

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3700342424911 EAN UC :	1	4	3	12	C20 : C40 : HQ4 :

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	450 x 490 x 274 (MM)	505 x 325 x 455 (MM)	525 x 345 x 470 (MM)	1 200 x 800 x 1 074 (MM)
Poids	5 (kg)	7,14 (KG)	7,14 (KG)	85,68 (KG)