

TP 18 (CAS 52645-53-1) 8g/Kg : PERMETHRINE (ISO) - (CAS 106-24-1) 0,8g/Kg : GERANIOL - Formulation : liquide prêt à l'emploi (AL) - Mode d'action : insecticide de contact - N° de lot et date de péremption : voir sur le flacon.

No. UFI : EG4A-FWCQ-SJ5D-4X74



ATTENTION

AT LENTION
Contient PERMETHRINE (ISO). Peut produire une réaction allergique.
Contient GERANIOL. Peut produire une réaction allergique.
Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Toxique pour les animaux à sang froid. Ne pas appliquer directement sur les individus et les animaux domestiques.

CONSEILS DE PRUDENCE -

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le rejet dans l environnement. Eliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l emballage sera proscrit. Con server à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION —

Préalablement à tout traitement, éloigner les animaux domestiques, en particulier les chats. Retirer les aquariums et terrariums ou les couvrir et débrancher leurs appareillages pendant l'application. Ne pas pulvériser sur les aliments. Avant toute application sur un support sensible, faire un essai préalable. Ne pas appliquer sur les surfaces en Plexiglas, PVC ou Polycarbonate lorsqu'elles sont exposées au soleil ou près d'une source de chaleur. Ne pas métanger avec d'autres produits nénagers. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il

MODE D'EMPLOI -

Agiter le flacon avant emploi. Positionner la buse du spray sur ON. Les surfaces à traiter, y compris les textiles, doivent être propres et fraîchement nettoyées des salissures invisibles et excréments déposés par les insectes. Pulyériser W2000 sur les surfaces à traiter jusqu'au mouillage du support. Après traitement, aérer les locaux et laisser sécher le produit. Le barrage est bien sec après environ 12 heures. Sur certains matériaux, il peut subsister des traces blanches qui s'enlèvent d'un simple coup de chiffon sec ou de lingette humide. W2000 est efficace dès son application et jusqu'à 6 mois selon les supports et le type d'insecte. Délai minimum avant renouvellement du traitement : 6 semaines.

1 litre convient pour protéger jusqu'à 80 m² de surface d'habitation en traitant 25 % des surfaces (soit 50 mL/m²).

- moustiques, les taons, les guêpes, les mites...
- Traiter les montants des portes et des fenêtres et tous les
- orifices par lesquels les insectes peuvent s'introduire dans votre domicile. Appliquer W2000 à proximité des sources lumineuses, sur
- les abat-jours et les lustres après avoir préalablement débranché toute alimentation électrique.
- les textiles d'ameublement. Pour bien traiter un voilage, laisser le voilage accroché, le ramener et le tenir serré, le pulvériser copieusement, puis le tirer et le laisser sécher.
- vider les placards et les tiroirs, les nettoyer soigneusement et pulvériser le barrage W2000 sur les surfaces. Aérer et
- Lorsque vous ouvrez les fenêtres pour aérer, tirez les voilages devant vos fenêtres. Dans les régions particulièrement infestées d'insectes, il est donc préférable d'installer des voilages devant les fenêtres, et de les traiter avec soin. Si vos fenêtres ou véranda ne possèdent pas de voilages, il vous faudra renouveler plus fréquemment le traitement et traiter dans la mesure du possible l'intérieur et l'extérieur des portes et fenêtres.

PROTECTION CONTRE LES INSECTES VOLANTS PROTECTION CONTRE LES INSECTES RAMPANTS

- Pour constituer un barrage qui repousse les mouches, les Pour constituer un barrage qui repousse les blattes, les fourmis, les puces... ou les tiques, les acariens et les
 - Pulvériser W2000 sur les encadrements de portes et fenêtres, coins et pieds de murs, plinthes, placards préalablement vidés, tuyauteries, trappes d'accès aux canalisations, gaines techniques, bouches de ventilation. fissures, crevasses et d'une manière générale, tous les rampants.
- Pulvériser W2000 sur les voilages et rideaux ainsi que sur Contre les blattes ou cafards, traiter les endroits chauds et humides tels que l'arrière des appareils électriques dégageant de la chaleur (réfrigérateurs, cuisinières, machines à laver...) après les avoir débranchés.
- Contre les mites alimentaires et les mites des textiles, Pulvériser également W2000 à proximité des conduites d'eau chaude et tous les endroits humides où les blattes peuvent trouver refuge (éviers, lavabos, toilettes...). Vider les placards et les tiroirs renfermant des aliments nettover soigneusement et pulvériser le barrage W2000 sur les surfaces. Laisser sécher avant de ranger à nouveau
 - · Contre les puces et les tiques, traiter autour de la couche de vos animaux domestiques après avoir préalablement éloigné les animaux. Ne les laisser réintégrer les lieux qu'une fois le produit parfaitement sec. Ne pas traiter directement les animaux domestiques ou leur couche.

FORMULE DÉPOSÉE AU CENTRE ANTIPOISON DE PARIS Tél. : 01 40 05 48 48 FORMULE DÉPOSÉE À L'INRS Tél. : 01 45 42 59 59











Yellow









9481 - 1216401 - 14.06.2024 10:35


Opérateur : CM - Version : 1 - BAT Standard - Stratus Web Next

VOTRE PRO

ETIQ 174x225 MM PPB BARRAGE AUX INSECTES W2000 edition 2022 - plus de 25 ans de succès

174 x 225 mm Référence Simple

Matière: PPB_375 Vernis: Non



Stratus Web: vous avez reçu un lien ou une notification pour vous connecter sur votre espace Stratus Web. Seule la visualisation de votre article sur le Viewer garantit la bonne relecture des surimpressions. Dans le cas où vous souhaitez télécharger le pdf, il faudra impérativement activer les surimpressions dans Acrobat Reader.

La validation de ce Bon à Tierre engage votre responsabilité sur la conformité du tirage.

Epreuve numérique pour relecture des textes, éventuels code-barres 1D et 2D, du positionnement des couleurs et des éléments de conditionnement. Les teintes Pantones seront formulées selon le nuancier électronique Pantone. Les éléments en quadri seront imprimés solon le material (30°C 40°C 40°C 40°C). selon le standard ISO Coated 39L V2.

Le délai définitif vous sera confirmé de votre validation StratusWeb. Les clichés Flexo seront conservés au maximum 24 mois pour garantir la qualité de vos retirages.

