

ALCATEL

home & business phones

Alcatel Conference IP1850



Révolutionnez vos conférences

➤ **Une large interopérabilité** pour une intégration facile derrière la plupart des IP PaBX et des fournisseurs de VoIP

➤ Le choix par excellence pour équiper **vos salles de conférence de petite et moyenne superficie** (jusqu'à 15 participants) grâce à sa **qualité audio** et à la technologie full duplex permettant des **conversations naturelles et fluides**

➤ **Une couverture audio optimisée et maximisée** via les **4 micros DECT détachables intégrés** à placer à la convenance de chacun pour être parfaitement entendu et compris

➤ Des conférences Lync et Skype claires et productives en connectant simplement Alcatel Conference IP1850 à votre PC via le port USB

➤ L'unique module LAN/alimentation secteur assure un **minimum de câblage et une grande mobilité**



4 microphones DECT détachables



Son HD



Mains libres full duplex



Port USB



3 comptes SIP

Alcatel Conference IP1850



Référence commerciale
3700601412833



Fonctions principales

- 4 micros DECT détachables et 2 micros intégrés à la console
- Micro port USB pour connexion PC
- Ecran dot matrix (158X57) rétroéclairé
- 3 comptes SIP
- Mains libres full duplex
- Port USB pour connexion PC
- Journal : 200 entrées (regus, composés, manqués)
- Répertoire : local (200 entrées, téléchargeables), LDAP, liste noire, click-to-dial
- Langues : 10

Autres fonctions

- Appels multiples (jusqu'à 6)
- Touches de raccourci (appui long)
- 3 touches de menu contextuel
- Indicateurs visuels (secret-haut parleur)
- Indicateur de batterie faible (led sur micro)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, BIS, conférence à 3
- 10 mélodies
- Fonction « Ne pas Dé ranger »
- Restriction d'appel
- Renvoi d'appel
- Régla ge du volume
- Plans de numérotation
- Appels anonymes, ACR
- Buzzer pour localisation des micros
- Eco mode
- Mise en veille automatique des micros

Integration PaBX IP

- Conférence réseau
- Musique d'attente (locale ou serveur)
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parca ge d'appels
- Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas dé ranger/renvoi d'appel
- Sonneries distinctives
- Intercom, paging (diffusion de messages), musique d'attente (locale ou serveur)

Clavier

- 3 touches de menu contextuel programmables
- Menu, OK, Retour, Mise en attente, Secret, Décrocher/Raccrocher
- Navigateur 4 directions
- Volume + et -
- Fonction secret activable depuis chaque micro détachable (indicateur visuel d'activation)

Configuration et Management

Affectation d'adresse IP :

- DHCP, Static IP

Support de configuration :

- Clavier
- Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS
- Autoprovision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
- Prise de traces Pcap, syslog
- Exportation facile de fichier de configuration

Caractéristiques techniques

Protocoles VoIPsupportés :

- SIPv2 (RFC3261)

Codecs audio :

- G722, G711A/u, G726, G729
- Wideband audio
- CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Mains libres full duplex
- Réduction dynamique du bruit

Support réseau :

- DHCP/Static
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP-MED
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Fonctions de sécurité :

- TLS
- SRTP
- HTTPS
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d'accès (utilisateur/admin)

Interfaces

- 1 prise RJ-45 auto-détection 10/100
- 1 prise jack 5Vdc
- 1 interface micro USB pour connexion PC

Caractéristiques radio

- Bande de fréquences
- DECT Europe : 1880MHz-1900MHz

Caractéristiques

- Batterie rechargeable 240mAh Li-polymer (microphone)
- Veille/conversation : 70h/7h
- Module de connexion : alimentation secteur/Ethernet/USB

Caractéristiques physiques & Environnement

Position : bureau

Alimentation secteur :

- Entrée AC100-230V, 5Vdc

Température de fonctionnement :

- De -5 à 45°C

Humidité relative :

- Jusqu'à 95%

Température de stockage :

- Jusqu'à 60°C

Convient quelque soit la configuration de vos salles de réunion

