État de l'appareil: R Valable à partir du : 7.3.2019 Dernière modification : 1.4.2019 23:32:41

FICHE PRODUIT

gorenje



Cuisinière mixte
734474
K6352WA

Plus produit :

Revêtement SilverMatte	Le type d'émail et sa qualité sont d'une importance majeure pour le fonctionnement du four. SilverMatte est le nom d'un matériau très résistant, robuste, capable de supporter une chaleur extrême. Exempt de micropores, il enrobe les surfaces du four, les plaques à pâtisserie et lèchefrites, ce qui leur permet de résister aux températures les plus élevées. Le triple revêtement intérieur contribue à la réflexion de la chaleur et offre une isolation supplémentaire. Par conséquent, l'intérieur du four reste toujours stérile et sûr.
Température de la porte	Porte tempérée
Charnière	Charnière avec amortisseur GentleClose
Type	Four multifonctions - 71 l Cavité extra-large
Température maximale	275 °C
Nom du produit	Cuisinière
Forme des boutons	Boutons ergonomiques
Dispositif d'allumage une main pour la table de cuisson	L'allumage d'une seule main apporte un confort supplémentaire et un contrôle facile de votre cuisinière avec une table à gaz. Pour activer le brûleur à gaz, appuyez simplement sur le bouton du bas et tournez-le au niveau désiré avec une main tandis que l'autre main reste complètement libre. Rapide, simple et efficace.
Brûleur pour wok	Brûleur double couronne pour wok
Fonte	Les grilles en fonte améliorent la stabilité et mettent en valeur la cuisinière à gaz. Elles sont faites dans un matériau qui les rend particulièrement solides et résistantes même à des températures les plus élevées.
Brûleurs avec sécurité thermocouple	✓
Tiroir (pour rangement des accessoires)	Coulissant
Parois catalytiques	✓
Paroi arrière catalytique	Plaque catalytique arrière démontable



Informations de base :

Fonction Micro-ondes	Non
Nom du produit / Famille	Cuisinière mixte
Marque	Gorenje
Référence commerciale	K6352WA
Code article	734474
EAN	3838782329579
Couleur principale du produit	Blanc
Couleur / matériau du bandeau	Blanc / Laqué
Type de construction	Pose libre
Type d'installation	Pose libre
Type de commandes	Mécanique
Modes de cuisson du four	Multifonctions
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	4
Nombre de brûleurs	4
Nombre de foyers électriques	/
Nombre de plaques électriques	/
Nombre de foyers radiants	/
Nombre de foyers halogènes	/
Nombre de foyers induction	/
Nombre de zones de chauffe électriques	/
Emplacement du bandeau de commandes	Façade
Types de tables de cuisson pouvant être commandés	À gaz
Énergie utilisée	Mixte
Type de gaz installé	Gaz naturel G20/20

Puissance maxi - gaz (W)	8300 W
Puissance maxi - électricité (W)	3300 W
Intensité (A)	/
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Certificats de conformité	CE130319,VDEG
Type de prise secteur	Sans prise ni cordon secteur
Pieds réglables	Oui - tous
Hauteur du produit (mm)	850 mm
Largeur du produit (mm)	600 mm
Profondeur du produit (mm)	600 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	960 mm
Largeur du produit emballé (mm)	676 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	719 mm
Poids net (kg)	51,8 Kg
Poids brut (kg)	56,8 Kg
Matériau des panneaux latéraux	Acier

Caractéristiques :

Minuterie électronique	Oui
Brève description du produit	FM6A4E-APAAB - K6352WA
Matériau du bandeau de commandes	Laqué
Gradins	Glissières télescopiques sur un niveau
Grilles	1
Réglage de la température	Mécanique
Réglage du temps de cuisson	Électronique
Départ différé et/ou heure de fin de cuisson programmable	Marche/Arrêt
Lèchefrites et plaques à pâtisserie	2
Programme(s) automatique(s)	Non
Système de nettoyage intégré	Catalyse sur toutes les faces
Emplacement du premier élément chauffant	Avant gauche
Type du premier élément chauffant	Brûleur auxiliaire
Dimensions du premier élément chauffant	54 mm
Puissance du premier élément chauffant	1000/0/0 W
Emplacement du second élément chauffant	Arrière gauche
Type du second élément chauffant	Brûleur semi-rapide
Dimension du second élément chauffant	74 mm
Puissance du second élément chauffant	1900/0/0 W
Emplacement du troisième élément chauffant	Arrière droit
Type du troisième élément chauffant	Brûleur semi-rapide
Dimensions du troisième élément chauffant	74 mm
Puissance du troisième élément chauffant	1900/0/0 W
Emplacement du quatrième élément chauffant	Avant droit
Type du quatrième élément chauffant	Brûleur double couronne
Dimension du quatrième élément chauffant	123 mm
Puissance du quatrième élément chauffant	3500/0/0 W
Témoin de mise sous tension	/
Témoin de fonctionnement des foyers	/
Type de couvercle	Steklen Premium
Type de grille support	En fonte
Type de dispositif de sécurité gaz	Électrovanne
Allumage électronique du gaz	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Sans
Interrupteur Marche/Arrêt général	Non
Dispositif(s) de sécurité	Protection thermo-électrique du four
Minuteur / Programmateur	Programmateur électronique à touches sensitives et icônes LED
Type de dispositif d'information sur le bandeau de commandes	Affichage d'icônes LED
Matériau de la cavité	/
Éclairage du four	Oui
Emplacement de l'éclairage intérieur	À l'arrière
Tournebroche motorisé	Non
Sonde thermométrique	/
Compartiment rangement	Tiroir standard
Accessoires inclus	Lèchefrite profonde - 1 Plaque à pâtisserie émaillée - 1 Injecteurs pour gaz liquéfié G30/30 Grille du four - 1

Efficacité énergétique / performances :

Classe d'efficacité énergétique	A
Durée de cuisson pour une quantité standard - chaleur tournante / brassée	49,3 min
Durée de cuisson pour une quantité standard - convection naturelle	51,5 min
Surface de la plus grande plaque à pâtisserie	1316 cm2
Consommation d'électricité à l'arrêt (kWh)	1,00 W
Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle (2010/30/ES)	0,94
Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle (2010/30/ES)	/
Consommation d'énergie par cycle en chaleur tournante ou brassée (2010/30/ES)	0,81

Volume utile de la cavité (2010/30/ES)	**71**
Nombre de cavités - NOUVEAU (2010/30/EC)	**1**
Consommation d'énergie en convection forcée (ou chaleur brassée)	**0,00**
Indice d'efficacitté énergétique (2010/30/EC)	**95,3**
Niveau sonore du four	**46 db(A) re 1pW**
Capacité du four	**Grande**

Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achet par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex, pendant 7 ans pour les MDD.