

# ETNA



## Table de cuisson à induction 736506 IS730BSC

### Plus produit :

Fonction Stop & Go	Fonction StopGo
Sécurité enfants	✓
Minuteur	La minuterie peut être réglée jusqu'à 99 minutes. Si le temps de cuisson optimal d'un plat est connu par expérience, la minuterie peut être réglée et la table de cuisson s'éteint automatiquement lorsqu'elle est terminée. Un bip signale que la nourriture est prête.
Témoin de chaleur résiduelle	✓
Fonction Booster	La fonction Booster intensifie l'allure de chauffe ce qui réduit considérablement le temps de cuisson.
Type de commandes	Touches à effleurement glissant SliderTouch
Nom du produit	Table de cuisson à induction
Bords biseautés	Un autre atout de ces tables est incontestablement l'installation encastrée, ce qui rend la transition harmonieuse entre la table de cuisson et le plan de travail. Plus facile à nettoyer, elle apporte un look moderne et élégant à votre cuisine.

### Informations de base :

Groupe de produit	Table de cuisson à induction
Marque	GORENJE
Nom du produit:Référence commerciale	IS730BSC
Code article	736506
Code NEA (Numérotation européenne par article)	8715393242068
Type de construction	Encastrable
Type de commandes	Électroniques
Type d'énergie utilisée	Électricité
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	3
Nombre de brûleurs	N/A
Nombre de zones de cuisson électriques	3
Nombre de plaques électriques	N/A
Nombre de foyers radiants	N/A
Nombre de foyers halogènes	N/A
Nombre de foyers induction	3
Nombre de zones de chauffe électriques	4
Emplacement du bandeau	À l'avant de la table de cuisson
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Couleur de la table de cuisson	Noir
Type de cadre	Sans cadre
Couleur du cadre	N/A Bords biseautés
Puissance maxi (W) - électricité	7200 W
Puissance maxi (W) - gaz	N/A
Intensité (A)	N/A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Certificats de conformité	CE
Type de prise secteur	Câble d'alimentation 3 x 4 sans prise secteur
Largeur du produit (mm)	700 mm
Hauteur du produit (mm)	58 mm
Profondeur du produit (mm)	520 mm
Largeur du produit emballé (mm)	890 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	174 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	660 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	74 mm
Hauteur maxi de la niche d'encastrement (mm)	N/A
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	560 mm
Largeur maxi de la niche d'encastrement (mm)	562 mm
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	495 mm
Poids net (kg)	N/A

Poids brut (kg)	<b>8,1 kg</b>
Système de commandes	<b>N/A</b>

### Caractéristiques :

Brève description du produit	<b>BI6DB-D0 - IS730BSC - ESSENTIAL LINE</b>
Programmes automatiques	<b>Non</b>
Emplacement du 1er élément chauffant	<b>Arrière gauche</b>
Type du 1er élément chauffant	<b>Foyer induction à 1 extension concentrique</b>
Dimensions du 1er élément chauffant	<b>180/280 mm</b>
Puissance du 1er élément chauffant	<b>1800/3600/0 W</b>
Emplacement du 2ème élément chauffant	<b>Arrière droit</b>
Type du 2ème élément chauffant	<b>Résistance à induction</b>
Dimensions du 2ème élément chauffant	<b>180 mm</b>
Puissance du 2ème élément chauffant	<b>1500/2000/0 W</b>
Emplacement du 3ème élément chauffant	<b>Avant droit</b>
Type du 3ème élément chauffant	<b>Résistance à induction</b>
Dimensions du 3ème élément chauffant	<b>145 mm</b>
Puissance du 3ème élément chauffant	<b>1200/1600/0 W</b>
Témoin de mise sous tension	<b>Oui</b>
Témoin(s) de fonctionnement des foyers	<b>3</b>
Type de régulation	<b>Électronique</b>
Type de couvercle	<b>Sans</b>
Témoin(s) de chaleur résiduelle	<b>4 indicateurs indépendants</b>
Interrupteur Marche/Arrêt général	<b>Non</b>
Dispositif(s) de sécurité	<b>Oui</b>
Accessoires inclus	
Minuterie électronique	<b>Coupe-courant</b>