a asko



Sèche-linge

T209H.W


Classe énergétique: D

Classic Capacité: 9 kg

Condensation avec pompe à chaleur

Nombre de programmes: 10 Installation: Pose libre





Construction et performance

- Tambour: Acier inoxydable
- Moteur: Moteur à induction sans balai, silencieux et durable
- Système de chauffe: Pompe à chaleur
- Types de séchage: Contrôle par capteur ou par la durée
- Taille du tambour: 117 l
- Filtre à peluches facile à utiliser: Oui

Usage et flexibilité

- Volume du réservoir d'eau: 6 l
- Diamètre d'ouverture du hublot: 340 mm
- Angle d'ouverture maximale du hublot: 180 °
- Capteurs: Détecteur d'humidité
- Autonettoyage du condenseur: Non
- Load Light™ Éclairage intérieur du tambour: Non

Bandeau de commandes

- Indication du temps restant: Oui
- Type d'écran: Écran LCD
- Indicateur signalant que le programme est prêt: Oui
- Paramètres de langue: Chinois simplifié, Chinoix traditionnel, Suédois, Slovène, Slovaque, Russe, Polonais, Norvégien, Néerlandais, Letton, Lituanien, Japonais, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonien, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchèque

Programmes et options

- Nombre de programmes: 10
- Nombre de programmes: 10
 Programmes de séchage: Synthétiques auto, Ventilation, Durée programmée, Quick Pro, Soie et laine, Draps, Très sec automatique, Séchage auto pour repassage au fer, Normal auto, Séchage auto
 Réglages: Signal sonore indiquant la fin du programme, Réglage de la quantité de linge, Départ différé, Réglage du degré de séchage, Séchage à durée programmée, Fonction antifroissage

Design et installation

- Emplacement des charnières de la porte: Droite/Gauche
- Pieds réglables: 15 mm
- Superposition facile du sèche-linge ASKO sur le lave-linge: Oui
- Chargement: Frontal

Sécurité et entretien

- Sécurité enfant: Oui
- Protection contre la surchauffe: Pour le moteur et l'électronique

Caractéristiques techniques

- Émissions de bruit acoustique: 63 dB(A)
- La durée du programme eco: 157 min
- Consommation d'énergie pour 100 cycles de séchage: 120 kWh



- Taux de condensation moyen à pleine charge (Cdry): 91 %
- Classe d'émissions de bruit acoustique: B
- Consommation en mode veille: 0.8 W
- Consommation annuelle d'électricité estimée: 217 kWh
- Classe énergétique: D
- Classe du taux de condensation: B
- Type de prise: Euro
- Puissance de raccordement: 700 W
- Tension (V): 220-240 V
- Nombre de paliers: 1
- Fusible: 10 Å
- Fréquence: 50 Hz
- Poids net: 55.8 kg
- Norme environnement ISO14001: Oui

Dimensions

- Largeur: 595 mm • Hauteur: 850 mm • Profondeur: 654 mm
- Profondeur avec porte ouverte: 1165 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2100 mm

- Information logistique
 Largeur de l'emballage: 640 mm Hauteur de l'emballage: 920 mmProfondeur de l'emballage: 723 mm
- Poids brut: 60.2 kgCode produit: 736509 • Code EAN: 3838782431937

