W2086C.W/2
Lave-linge frontal pose-libre
Électronique Classic

Construction Quattro™ = cuve inox qui repose sur quatre amortisseurs pour préserver la durabilité et maintenir la stabilité.

Écran LCD nématique haute définition

Caractéristiques principales
- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 trs
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Capacité variable automatique
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité d'essorage : A
- Efficacité sonore : B**
  ** Niveau sonore mode essorage (dB(A) re 1 pW) : 76
- Taux humidité : 44%

Construction durable et exclusive :
- Construction Quattro™ pour préserver la durabilité et maintenir la stabilité.
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™ anti moisissure
- Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion

Performances
- Tambour Active Drum™ : les micro-perforations au centre du tambour et aubes en forme de sablier équilibrent la charge, assurent une action de brassage douce et réduisent l'usure du linge.
- Test qualité : 10 000 h (20 ans d'usage domestique)

Confort
- Écran LCD nématique : affichage graphique dynamique, au contraste précis et basse consommation d'énergie
- Affichage du temps restant
- Programmes favoris
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables

Programmes
- Nombre de programmes : 16
  - Automatique
  - Durée programmée de 20 min à 3 h
  - Très sale
  - Coton
  - Universel
  - ECO 40°C-60°C
  - Rapide Quick Pro (4,5 kg/59 min/ Performance lavage A)
  - Court
  - Délicat
  - Mixte / Synthétique
  - Laine / Main
  - Noir
  - Nettoyage du tambour
  - Rinçage
  - Essorage
  - Vidange

Modes
- Normal, ECO, Intensif

Options
- Assistance au dosage
- Prélavage
- Niveau d'eau supplémentaire
- Antifroissage durant 2h
- Départ différé : 24 h

Sécurité
- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection anti-débordement
  - Pompe de vidange anti blocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

Dimensions et installation
- H / L/ P nette mm : 850 x 595 x 585
- H / L/ P brute mm : 920 x 640 x 661
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Longueur du câble de raccordement mm : 2300
- Poids net / brut kg : 75 / 78,2

Informations techniques
- Puissance de raccordement (W) : 2,200
- Intensité (A) : 10
- Tension de raccordement (V) : 230
- Fréquence (Hz) : 50
- Raccordement à l'eau froide uniquement

Consommation
- Consommation électrique (kWh/100 cycles) : 54
- Consommation eau (l /cycle) : 46

SAP : 737526
EAN : 3838782460951

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque ASKO : 10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.



Top non démontable

Mise à jour 03/02/2021