

DBI2444IB.W/1

Lave-vaisselle enchâssable XL, 82 cm

Électronique Logic

Livré avec façade blanche montée

Ultra flexible : panier à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : Turbo séchage™ combiné, **Durable** : moteur à induction, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques principales

- Construction robuste 8Steel™ en acier inoxydable 18.9
8 pièces majeures au contact de l'eau sont en acier :
bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 14 couverts labellisés
- 3 niveaux de chargement
- Capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards : hauteur de cuve 54 cm
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Efficacité sonore : B**
** dB(A) re 1 pW : 42

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif SuperCleaning™ de la cuve et des filtres – plus besoin de rincer la vaisselle à la main
- 2 points d'aspersion puissants PowerZone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Turbo séchage combiné™ - ventilation et séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité
- Test qualité : 12 500 h (20 ans d'usage domestique)

Programmes

- 7 programmes : Eco, Auto, Durée programmée, Rapide, Hygiène, Intensif, Prérinçage
- Mode : Nuit (réduction du niveau de bruit mode lavage)/ Rapide
- Température de lavage : max 70°C

Confort

- Bandeau de commande Display Logic
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Pied arrière réglable par l'avant

Sécurité

- Sécurité totale AquaSafe™ garantit une protection contre la moindre fuite grâce au capteur AquaDetect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts



1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



