



- Cuisinière mixte 60 cm
- Four multifonctions chaleur pulsée 71 L
- Forme arrondie HomeMade Plus
- 4 foyers gaz avec double couronne
- Paroi arrière catalytique
- Fonction AquaClean

## GORENJE GK6C62XA



### SUPPORTS EN FONTE

La fonte est un matériel solide et fiable : ces supports pour les casseroles offrent un maximum de stabilité pour les récipients de toutes tailles.



### FONCTION AQUACLEAN

Utilisez la vapeur d'eau pour détacher graisses et impuretés après chaque utilisation de votre four. Une solution simple et efficace !



### NETTOYAGE CATALYSE

Ne perdez plus de temps à nettoyer votre four avec le revêtement spécial en émail et la paroi catalytique située au fond de la cavité.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'appareil	Pose libre
Type de produit	Cuisinière mixte 60 cm
Type de table	Gaz – 4 foyers
Foyers spéciaux	Double couronne
Type de four	Multifonctions chaleur pulsée
Volume du four	71 L
Type de commandes	Boutons ergonomiques
Programmateur électronique	IconLed

## PLAN DE CUISSON

Nombre de foyers	4
Allumage une main	Oui
Dimensions foyer avant gauche	54 mm
Puissance foyer avant gauche	1000 W
Dimensions foyer arrière gauche	74 mm
Puissance foyer arrière gauche	1900 W
Dimensions foyer arrière droit	74 mm
Puissance foyer arrière droit	1900 W
Dimensions foyer avant droit	Double couronne 123 mm
Puissance foyer avant droit	3500 W
Couvercle	Verre

## FOUR

Four multifonctions	71 L
Forme arrondie HomeMade Plus	Oui
Modes de cuisson et fonctions	11
Vapeur simple	-
Gril double	Oui
Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux	Oui
Eclairage du four	A l'arrière
Nettoyage par hydrolyse	Fonction AquaClean
Nettoyage par catalyse	Paroi arrière démontable
Fermeture douce	Oui
Revêtement SilverMatte	Email ultra-résistant
Surface de la plus grande plaque à pâtisserie	1316 cm <sup>2</sup>

## EQUIPEMENT DU FOUR

Grille	1
Plaque à pâtisserie émaillée	1
Lèchefrite profonde émaillée	1
Glissières	Sur 1 niveau extractibles aux 3/4
Tiroir	Coulissant

## SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

Témoin de chaleur résiduelle	-
Ventilateur de refroidissement	Oui
Matériau de la porte	Verre
Température de la porte	Porte tempérée

## PERFORMANCE

Puissance de raccordement électrique	3 300 W
Classe énergétique	A
Alimentation	220V-240 V // 50/60 Hz
Consommation	0,81 kWh (Chaleur tournante / brassée), 0,94 kWh (Convection naturelle)
Injecteurs installés	Gaz naturel G20/20
Inclut	Injecteurs pour gaz liquéfié G30/G31-30/37

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit	GK6C62XA
Couleur	Inox
Couleur de la poignée	Silver
Code article	740629
Code EAN	3838782622731
Pays de fabrication	République Tchèque
Type de prise	Européenne
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	600*600*850 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	676*718*952 mm
Poids (kg) Produit	54,5 Kg
Poids (kg) Produit + carton	57,9 kg

-  Convection naturelle
-  Chaleur tournante
-  Gril à infrarouges
-  Gril à infrarouges ventilé
-  Chaleur pulsée
-  Décongélation
-  Préchauffage rapide
-  Mode Pizza
-  AirFry
-  Cuisson des surgelés
-  Fonction AquaClean