

eurokera

Onyka® Prestige

RESISTANTE
80% plus résistante aux rayures qu'une surface standard

ENTRETIEN FACILE
résistant aux tâches et empreintes digitales

ELEGANTE
80% moins réfléchissante qu'une surface standard



FABRIQUÉ EN EUROPE



AUTO programmes

Chocolat, ébullition, maintien au chaud, grill, frire et mijotage

Easy clean filters

Easy clean filters

Mode pause

Mode pause

Sécurité enfant

Sécurité enfant


témoin de chaleur résiduelle

témoin de chaleur résiduelle

Connectivité ConnectLife


Connectivité ConnectLife

TABLE INDUCTION ASPIRANTE HEH8443BSRWF



AUTO START

La hotte s'active automatiquement et ajuste la puissance d'aspiration



ZONE CONNECTÉE

Reliez deux zones de cuisson distinctes pour n'en former plus qu'une seule et cuisiner dans des grands plats



TOUCHES SENSITIVES SLIDER

Contrôlez en toute simplicité votre table de cuisson avec le bandeau de commandes facile et intuitif.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'appareil	Encastrable
Type de produit	Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
Nombre de foyers	4
Foyers spéciaux	Foyer avant gauche octa 19x21cm Foyer arrière gauche octa 19x21cm, Foyer avant droit octa 19x21cm Foyer arrière droit octa 19x21cm 2 zones connectées
Matériau de la surface de cuisson	Verre anti-rayures EuroKera®
Type de commandes	Touches sensibles direct par slider
Emplacement du bandeau	À l'avant de la table de cuisson
Type d'affichage	Bandeau rétroéclairé
Bords du plan de cuisson	biseautés

PLAN DE CUISSON

Nombre de foyers	4
Dimensions foyer avant gauche	19x21 cm
Puissance foyer avant gauche	2,3 / 3,0 kW
Dimensions foyer arrière gauche	19x21 cm
Puissance foyer arrière gauche	2,3 / 3,0 kW
Dimensions foyer avant droit	19x21 cm
Puissance foyer avant droit	2,3 / 3,0 kW
Dimensions foyer arrière droit	19x21 cm
Puissance foyer arrière droit	2,3 / 3,0 kW

HOTTE ASPIRANTE

Classe EEI	A+++
Classe filtre des graisses	B
Classe fluides	A
Puissance maximum	454-458 m3/h (recirculation – extraction)
Fonction Booster	555–611 m3/h (recirculation – extraction)
Niveau sonore max	68 dB(A)
Mode de fonctionnement	Évacuation extérieure ou recyclage

CARACTÉRISTIQUES

Démarrage automatique	Oui
Minuteur	Oui
Fonction Booster	Oui
Programmes automatiques	Oui
Zone connectée Bridge	Oui x2
Connectivité	Oui ConnectLife
Niveaux de puissance	10

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Sécurité enfants	Oui

PERFORMANCE

Puissance maximale	7160 W
Alimentation	220V-240 V / 50/60 Hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit	HEH8443BSRWF
Couleur	Noir mat
Code article	747441
Code EAN	3838783091123
Pays de fabrication	Slovénie
Type de prise	Câble d'alimentation 3 x 4 sans prise secteur
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	830*520*233 mm
Dimension de la niche d'encastrement (L*P*H en mm)	750-752*490*230 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	900*600*305 mm
Poids (kg) Produit	18,4 Kg
Poids (kg) Produit + carton	22,6 kg

Kits d'installation

Option 1 : vers la paroi arrière inclus

Option 2 : recirculation vers plinthe vendu séparément - réf HD4007 (952936)

Option 3 : recirculation vers sol / extraction vers vide sanitaire vendu séparément - réf HD4006 (952935)

