

Ébullition rapide



Sécurité enfant



témoin de chaleur résiduelle

TABLE DE CUISSON À INDUCTION HI6321BBO



ZONE 28 CM

Profitez d'une large zone de cuisson de 28 cm pour mijoter de bons petits plats dans des grandes casseroles.




ZONE CONNECTÉE

Reliez deux zones de cuisson distinctes pour n'en former plus qu'une seule et cuisiner dans des grands plats



TOUCHES SENSITIVES

Contrôlez en toute simplicité votre table de cuisson avec le bandeau de commandes facile et intuitif.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type d'appareil | Encastrable |
| Type de produit | Table de cuisson à induction |
| Nombre de foyers | 3 |
| Foyers spéciaux | Foyer gauche 28cm Foyer avant droit et arrière droit 18cm, connectable |
| Matériau de la surface de cuisson | Vitrocéramique |
| Type de commandes | Touches sensibles |
| Emplacement du bandeau | À l'avant de la table de cuisson |
| Bords du plan de cuisson | biseautés |

PLAN DE CUISSON

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Nombre de foyers | 3 |
| Dimensions foyer gauche | 18-28 cm |
| Puissance foyer gauche | 2,7/ 3,6 kW |
| Dimensions foyer avant droit | 18 cm |
| Puissance foyer avant droit | 1,5 / 2kW |
| Dimensions foyer arrière droit | 18 cm |
| Puissance foyer arrière droit | 1,5 / 2 kW |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------|-----|
| Minuteur | Oui |
| Fonction Booster | Oui |

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

| | |
|------------------------------|-----|
| Témoin de chaleur résiduelle | Oui |
| Sécurité enfants | Oui |

PERFORMANCE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Puissance maximale | 7200 W |
| Alimentation | 220V-240 V / 50/60 Hz |
| Power Management | Oui |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Référence du produit | HI6321BBO |
| Couleur | Noir |
| Code article | 748091 |
| Code EAN | 3838783150394 |
| Pays de fabrication | Slovénie |
| Type de prise | Câble d'alimentation 3 x 4 sans prise secteur |
| Dimension du produit (L*P*H, en mm) | 595*520*54 mm |
| Dimension de la niche d'encastrement (L*P*H en mm) | 560*500*70 mm |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 650*590*100 mm |
| Poids (kg) Produit | 8,2 Kg |
| Poids (kg) Produit + carton | 8,7 kg |

