

Hottes

DA 2360

Hotte totalement intégrable éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 584 de large
- Gain de place - pour éléments hauts étroits dès 30 cm profondeur
- Niveau de puissance - 600 au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

Informations logistiques

Poids brut : 13 kg
 Poids net : 11 kg
 Code douanier : 84146000
 Pays de fabrication : Allemagne

Code EAN: 4002515785676 / Numéro matériel: 10546780

Modèle	
Hotte totalement intégrable	•
Design	
Coloris	Aucune couleur
Couleur RAL possible comme exécution spéciale	•
Ajustements individuels aux souhaits du client possible	•
Fonctions	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Touches sensibles avec LED	•
Nombre de niveaux de puissance (sans niveau intensif)	3
Niveau Intensif	•
Confort d'entretien	
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Consommation énergétique annuelle en kWh/an	49,1
Classe d'efficacité énergétique	A
Classement d'efficacité en dynamique des fluides	A
Classement d'efficacité de la luminosité	A
Classement du degré de séparation des graisses	B
Système de filtre	
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle	1
Eclairage	
LED	•
Nombre x Watt	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	350
Température de couleur en K	3.000
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (Moteur AC)	•
Puissance d'aspiration avec section d'évacuation max. pour mode évacuation (pas version externe)	
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	250
Puissance d'aspiration Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	360
Puissance d'aspiration Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	300
Puissance d'aspiration Niveau intensif (m ³ /h) selon EN 61591	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704	47
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704	48
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704	52
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	31
Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	34
Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	38
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	50

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:
<http://www.miele.fr/electromenager>

Voir la page suivante pour de plus amples informations...

DA 2360

Hotte totalement intégrable éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Puissance d'aspiration en mode Recyclage	
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	190
Puissance d'aspiration Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	250
Puissance d'aspiration Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance d'aspiration Niveau intensif (m ³ /h) selon EN 61591	500
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704	54
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704	60
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704	64
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	72
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39
Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	45
Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	49
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	57
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Informations techniques	
Largeur du corps de cheminée en mm	584
Hauteur du corps de cheminée en mm	63
Profondeur du corps de cheminée en mm	297
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques en mm	450
Poids net en kg	11,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance de raccordement totale en kW	0,23
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Frequenz in Hz	50
Nombre de phases de courant	1
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation en haut	•
Raccord d'évacuation en haut et derrière	•
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•

DA 2360

Hotte totalement intégrable éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation

