

K 31252 Ui-1

Réfrigérateur sous-encastable

avec un chariot coulissant pratique de format compact.



- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Tiroir à bouteilles pratique monté sur rails télescopiques




Code EAN: 4002516712411 / Numéro de matériel: 12364410 /

Ancien Numéro de matériel: 36312522EU1


Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil encastrable intégré	•
Appareil encastrable sous-encasté	•
Ouverture de porte	Chariot coulissant
Design	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Commande	
Panneau de commande	PicTronic
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	1
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	93,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,25
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche en mm min.	600
Largeur de la niche en mm max.	600
Hauteur de la niche en mm min.	820
Hauteur de la niche en mm max.	880
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	820
Profondeur de l'appareil en mm	550
Poids en kg	40,4
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	10
Classe climatique	SN-ST
Zone de réfrigération en l	132
dont zone PerfectFresh en l	0
Zone de congélation 4 étoiles en l	0
Volume total utile en l	132
Durée de conservation en cas de panne en h	0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•

K 31252 Ui-1


Réfrigérateur sous-encastable
avec un chariot coulissant pratique de format compact.



K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui
(installation drawings)



K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui, side
view (installation draw)



K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1 F31202Ui
(installation drawings)