

DA 2518

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 1102 mm 1102 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 600 m<sup>3</sup>/h 600 m<sup>3</sup>/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover



Code EAN: 4002515987117 / Numéro de matériel: 10861610 / Ancien Numéro de matériel: 28251855F

<b>Modèle</b>	
Hotte totalement intégrable	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 15-P
<b>Design</b>	
Couleur	Inox
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Commande	Touches sensibles avec LED
Application Miele@mobile	
•	
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	54,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	54,6
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	3
<b>Éclairage</b>	
Nombre x Watt	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	520 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	250
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	360
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0

DA 2518

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515987117 / Numéro de matériel: 10861610 /

Ancien Numéro de matériel: 28251855F

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	67,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	52,0
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	250
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	530
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	59,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	72,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	44,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du fût en mm	1102
Hauteur du fût en mm	50
Profondeur du fût en mm	402
Poids net en kg	14,3
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Nombre de phases	1

DA 2518

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515987117 / Numéro de matériel: 10861610 /

Ancien Numéro de matériel: 28251855F

Puissance totale de raccordement en kW	0,23
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccord d'évacuation d'air arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable

#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---