

DA 2628

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 1180 mm 1180 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 640 m3/h 640 m3/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Élégant et efficace – Panneau d'aspiration périphérique



Code EAN: 4002516019367 / Numéro de matériel: 10861640 /
Ancien Numéro de matériel: 28262855F

Modèle	
Hotte totalement intégrable	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Évacuation d'air
Design	
Couleur	Inox
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Commande	Touches sensitives avec LED
Application Miele@mobile	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	26,8
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	26,8
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	4
Éclairage	
Nombre x Watt	3 x 4,5 W
Puissance d'éclairage en Lx	700 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	400
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	640
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0

DA 2628

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019367 / Numéro de matériel: 10861640 /
Ancien Numéro de matériel: 28262855F

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 44,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 51,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 62,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 22,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 30,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 37,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 48,0

Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 135

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 220

Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591 365

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 535

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 47,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 55,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 62,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 74,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 41,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 48,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 59,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 32,0

Sécurité

Sécurité Oubli •

Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 1180

Hauteur du fût en mm 63

Profondeur du fût en mm 293

Poids net en kg 15,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,5

Prise de terre •

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm 450

Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases 1

DA 2628

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019367 / Numéro de matériel: 10861640 /
Ancien Numéro de matériel: 28262855F

Puissance totale de raccordement en kW	0,09
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccord d'évacuation d'air arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•