

DA 2698

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 880 mm 880 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 640 m3/h 640 m3/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Élégant et efficace – Panneau d'aspiration périphérique



Code EAN: 4002516019381 / Numéro de matériel: 10861680 /  
Ancien Numéro de matériel: 28269855F

Modèle	
Hotte totalement intégrable	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P
Design	
Couleur	Inox
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Commande	Touches sensitives avec LED
Application Miele@mobile	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	28,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,6
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x Watt	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	650 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	400

## DA 2698

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019381 / Numéro de matériel: 10861680 /  
Ancien Numéro de matériel: 28269855F

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) selon  
la norme EN 61591 640

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN  
60704-3 36,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN  
60704-3 44,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN  
60704-3 51,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW)  
selon norme EN 60704-3 62,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN  
60704-2-13 22,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN  
60704-2-13 30,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN  
60704-2-13 37,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon  
norme EN 60704-2-13 48,0

### Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 61591 135

Puissance de ventilation Niveau 2 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 61591 220

Puissance de ventilation au niveau 3 (m<sup>3</sup>/h) selon norme  
EN 61591 365

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) selon  
norme EN 61591 535

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN  
60704-3 47,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN  
60704-3 55,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon  
norme EN 60704-3 62,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW)  
selon norme EN 60704-3 74,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN  
60704-2-13 41,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN  
60704-2-13 48,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon  
norme EN 60704-2-13 59,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN  
60704-2-13 32,0

### Sécurité

Sécurité Oubli •

### Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 880

Hauteur du fût en mm 63

Profondeur du fût en mm 293

Poids net en kg 14,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,5

Prise de terre •

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson  
électriques en mm 450

## DA 2698

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019381 / Numéro de matériel: 10861680 /  
Ancien Numéro de matériel: 28269855F

Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuison au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases	1
------------------	---

Puissance totale de raccordement en kW	0,09
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

Raccord d'évacuation d'air arrière	•
------------------------------------	---

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
--	-----

Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
--	---------------

### Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---