

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Design intemporel : déflecteur inox de 898 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance - 630 m<sup>3</sup>/h au niveau intensif
- Agréablement silencieux - Pack Silence Miele
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

Pays d'origine : Allemagne  
Code douanier : 84146000

Code EAN: 4002516019664 / Numéro matériel: 10861860

<b>Modèle</b>	
Hotte murale	•
<b>Design</b>	
Coloris	Inox
Couleur RAL possible comme exécution spéciale	•
Ajustements individuels aux souhaits du client possible	•
Hauteur variable possible comme exécution spéciale	•
Largeur variable possible comme exécution spéciale	•
<b>Fonctions</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	DKF12-1
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
Touches sensibles	•
App Miele@mobile	•
Nombre de niveaux de puissance (sans niveau intensif)	3
Niveau Intensif	•
Arrêt du niveau intensif programmable	•
Poursuite de fonctionnement 5/15 Min.	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Package acoustique	•
<b>Confort d'entretien</b>	
CleanCover	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation énergétique annuelle en kWh/an	26,7
PowerManagement System	•
Système ECO	•
<b>Mise en réseau d'appareils électroménagers</b>	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
MobileControl	•
ShopConn@ct	•
Fonction automatique Con@ctivity 3.0 (Wi-Fi)	•
<b>Système de filtre</b>	
Nombre (adapté au lave-vaisselle) Filtre à graisse en inox	3
<b>Eclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	670
Température de couleur en K	3.500
Variateur d'intensité lumineuse	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



<b>Puissance d'aspiration avec section d'évacuation max. pour mode évacuation (pas version externe)</b>	
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h)	190
Puissance d'aspiration Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h)	290
Puissance d'aspiration Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h)	390
Puissance d'aspiration Niveau intensif (m <sup>3</sup> /h)	630
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW)	36
Puissance acoustique Niveau2 (dB(A) re1pW)	45
Puissance acoustique Niveau3 (dB(A) re1pW)	52
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW)	64
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	21
Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa)	30
Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa)	37
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa)	49
<b>Puissance d'aspiration en mode Recyclage</b>	
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h)	110
Puissance d'aspiration Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h)	185
Puissance d'aspiration Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h)	315
Puissance d'aspiration Niveau intensif (m <sup>3</sup> /h)	460
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW)	45
Puissance acoustique Niveau2 (dB(A) re1pW)	53
Puissance acoustique Niveau3 (dB(A) re1pW)	64
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW)	73
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	30
Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa)	38
Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa)	49
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW)	58
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
<b>Informations techniques</b>	
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm	685
Hauteur totale de cheminée Recyclage en mm	815
Largeur du corps de cheminée en mm	898
Hauteur du corps de cheminée en mm	62
Profondeur du corps de cheminée en mm	500
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques en mm	450
Distance min. au-dessus de plans de cuisson au gaz (max. 12,6 kW Puissance totale, Brûleur ? 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	25,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance de raccordement totale en kW	0,09
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases de courant	1
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation en haut	•
Raccord d'évacuation en haut et derrière	•
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150
Cheminée télescopique	•
Tôle de fixation murale télescopique	•

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour

•

Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø

•