

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air.



- Volume du tambour 120 l
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Économique – très faible consommation d'énergie
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage

A+++

EAN : 4002516236368 / Référence article : 52300001F / Numéro matériel : 11293160

Forme et modèle

Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge en kg	7,0
Volume du tambour en l	120
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	•

Application

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•

Données de puissance

Performance d'évaporation maximale en l/h	1,7
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,15
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,12
Durée de programme en min	125
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	99
Heures de fonctionnement testées	15.000

Commande

Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Panneau avec inscription en texte clair	•

Raccordement électrique

Type de chauffe	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Raccordement total en kW	1,10
Protection par fusible en A	10
Prise Schuko	•

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air.



Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	636
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	56,5
Poids brut en kg	61
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,79
Équipement	
Entrée d'air axiale	•
Filtre à peluches dans la porte	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
FragranceDos	•
Eclairage du tambour	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	152
Émission de bruit en dB(A) à pleine charge, programme standard Coton séchage normal	66
Durée du programme standard en min	165
Principe de fonctionnement	Condensation
Charge en kg	7,0
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès aux services	•

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air.



Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R450A
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,31
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO2 e	605
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO2e	188