

Miele

LAVE-LINGE SÉCHANT WTI 360 WPM



Caractéristiques



Lave-linge séchant posable, bandeau droit, top amovible
Selecteur ComfortSensor avec selecteur chrome

Tambour Hydrogliss breveté (59 litres)
Capacité automatique 1 à 8kg en lavage, 1 à 5kg en séchage
Eclairage PowerLED du tambour

Essorage: 600 à 1600tr/min (Niveau d'essorage : A)

Plus de 20 programmes dont QuickPower Wash&Dry (laver et sécher 4kg de linge en 2h59min)

Générateur de vapeur SteamCare, avec programmes Rafraîchir, Finish Vapeur, Défroissage Vapeur

Option Single Wash&Dry : laver et sécher 1 à 2 pièces de linge tout en ajustant les consommations et les temps de programmes.

Thermospin: séchage rapide et écologique, sonde PerfectDry pour un séchage précis sans entretien avec le programme Rinçage conduits

Départ différé 0h30 à 24h - Affichage du temps restant

CapDosing pour les utilisations spécifiques (lessives spéciales, adoucissant, Booster)

AddLoad: Ajouter du linge pendant toute la durée du cycle de lavage ou de séchage

Bac à produits AutoClean, Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus, Sécurité enfants Moteur à induction ProfiEco,

Système Anti-vibrations

Étiquette énergétique Mars 2021 :

Lavage et séchage : Efficacité énergétique D
Consommations d'énergie pour 100 cycles: 262 kWh
Consommations d'eau par cycle: 69 L
Lavage seul : Efficacité énergétique A
Consommations d'énergie pour 100 cycles: 46 kWh
Consommations d'eau par cycle: 69 L
Performance d'essorage : B
Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)

Connectivité WiFiConn@ct et Miele@home

Bandeau de Commande



Les avantages Miele



Soin du linge inégalé : tout en douceur, la structure alvéolée du Tambour HydroGliss forme un coussin d'eau protecteur sur lequel glisse le linge.



Simple et durable : dosage optimal des lessives spéciales, des adoucissants et des additifs grâce à CapDosing



Avec la fonction AddLoad, ajoutez des du linge à votre lessive en cours jusqu'à la fin du cycle. AddLoad vous permet donc de compléter votre lessive ou d'en retirer une partie juste pour le rinçage ou l'essorage.

Informations logistiques:

Code EAN : 4002516363330
Code SAP : 11581850

Dim.nettes (HxLxP) : 850x596x637 mm
Dim. brutes (HxLxP) : 940x660x690 mm
Poids brut : 98.7 kg / Poids net : 94 kg

Lieu de fabrication : Allemagne
Code douanier : 84501190
Alimentation électrique : 220-240 V

Disponible

Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans