

## PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle pose libre

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 36min.\*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable



EAN : 4002516463597 / Référence article : 61010000EP1 / Numéro matériel : 11867860

Caractéristiques	
Modèle	Lave-vaisselle posable
Ligne	SmartBiz
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Couvercle	Plastique
Cloisons latérales	Blanc brillant
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen Séchage additionnel Séchage actif par condensation
Application	
Convient aux pensions	•
Adapté aux écoles maternelles	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux/agences	•
Convient à un usage domestique	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min*	36
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage nombre de couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12.500
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Choix du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électrique	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	1,90
Raccordement total en kW	2,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

## PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle pose libre

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



<b>Raccordement à l'eau/évacuation d'eau</b>	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe de vidange	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	6,50
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	845
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	845
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	970
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Espace de lavage utile hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Poids net en kg	56
Poids brut en kg	64
Charge au sol maximale en N	1000
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW	46,0
<b>Programmes</b>	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•
<b>Agencement du panier</b>	
Équipement de paniers Comfort	•
Support pour tasses FlexCare [nombre]	2
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•

## PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle pose libre

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



<b>Équipement</b>	
1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Assistance au séchage AutoOpen	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage final modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
<b>Label énergétique</b>	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12
Classe d'émissions sonores (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour nettoyants liquides	•
<b>Contrôles et indicateurs</b>	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
EN 1717	•

**Miele**

Miele France

Miele SAS  
9 avenue Albert Einstein  
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil  
Cedex BP 1000