



Photos non contractuelles

GIEH834480P

Induction 80 cm



Induction et hotte aspirante

La table de cuisson induction avec hotte intégrée vous permet d'aspirer les odeurs et fumées au moment de la cuisson directement via votre table.



COMMANDES
SLIDER



9 NIVEAUX
DE PUISSANCE

9 niveaux de puissance

La commande vous donne accès à 9 niveaux de puissance pour s'adapter à tous vos besoins de cuisson.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Référence | GIEH834480P |
| Séries | GR9900 |
| Largeur (cm) | 80 |
| Code EAN | 4013833051480 |
| Origine de fabrication | Turquie |
| Type de commandes | Contrôle avant tactile |
| Famille de produit | Table > Induction > 80 CM |
| Type de table | Induction |

CARACTERISTIQUES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Technologie | Table aspirante |
| Aspiration (Table) | Au centre de la |
| Niveau sonore Minimum dB(A) | 44 dB() |
| Capacité d'aspiration Minimum (m3/h) | 180 mètres cubes / heure |

FOYERS

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Configuration des foyers | 4 foyers dont 2 zones modulaires |
| Zone avant gauche (Max/Boost) | 180mmx200mm - 2200/3100W () |
| Zone avant droit (Max/Boost) | 180mmx200mm - 2200/3100W () |
| Zone arrière gauche (Max/Boost) | 180mmx200mm - 2200/3100W () |
| Zone arrière droit (Max/Boost) | 180mmx200mm - 2200/3100W () |

DETAILS TECHNIQUES

| | |
|----------------|---------------|
| Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Câble fourni | Oui, Standard |

DESIGN

| | |
|----------|-------|
| Finition | Verre |
| Couleur | Noir |

SECURITE

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Détection auto. petits ustensiles | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Voyant On-Off | Oui |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-surchauffe | Oui |
| Indicateurs de chaleur résiduelle | Oui |
| Verrouillage des commandes | Oui |

COMMANDES

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Type de commandes | Tactile - Slider Direct Access |
| Minuteurs | Oui |
| Booster | Oui |
| Niveaux de puissance | 9 |
| Bridge | Oui |
| Power Management | Oui |

DIMENSIONS

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Profondeur avec emballage (cm) | 81.0 |
| Largeur avec emballage (cm) | 94.0 |
| Hauteur avec emballage (cm) | 34.5 |
| Poids avec emballage (kg) | 29.6 |
| Profondeur sans emballage (cm) | 52.0 |
| Largeur sans emballage (cm) | 82.0 |
| Hauteur sans emballage (cm) | 22.3 |
| Poids sans emballage (kg) | 24.6 |
| Dimensions d'encastrement (cm) | hX750X490 |
| Installation Simplifiée | Easy installation |

CARACTERISTIQUES HOTTE

| | |
|---|--------------------------|
| Filtre charbon | Standart |
| Commandes (Table) | Touches sensibles |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Classe d'efficacité filtration graisses | A |
| Niveau sonore Intensif ** | 73 dB(A) |
| Capacité de ventilation intensive * | 630 mètres cubes / heure |
| Niveau sonore Maximum ** | 69 dB(A) |
| Capacité de ventilation maximale * | 530 mètres cubes / heure |
| Type de moteur | Moteur induction |
| Vitesse intensive | Oui |
| Classe énergétique | A |
| Nbre de niveaux de puissance | 4 |
| Arrêt automatique | Oui |
| Filtre à charbon | Oui |
| Installation | Interchangeable |

PERFORMANCES

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance totale électrique [kW] | 7400 watts [joules / seconde] |
|------------------------------------|-------------------------------|

LOGISTIQUE

| | |
|------------------------------------|----------|
| Nomenclature | 85166050 |
| Livraison en 40 | 480 |
| Livraison en 40 ForkLift | 480 |
| Livraison en camion à la verticale | 540 |
| Livraison en 40 HC ForkLift | 480 |

