GRUNDIG

Photos non contractuelles

GDSP2464BBSC

Hotte murale > 60 cm

Réglage automatique de l'aspiration

Un capteur détecte le changement de température qui se produit dans l'air pendant vos cuissons et règle automatiquement la vitesse d'aspiration.

Vitesse intensive

La vitesse Intensive (ou Booster) vous permet d'atteindre la puissance maximale de la hotte instantanément pour une durée limitée. Elle est recommandée lors de la cuisson de plats générant une grande quantité de fumée ou vapeur.

Classe énergétique A

Econome en énergie, ce modèle bénéficie de la classification - classe A.

Sensitivity: Public

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS

Référence	GDSP2464BBSC
Code EAN	4013833053705
Origine de fabrication	Turquie
Famille de produit	Hotte murale > 60 cm

PERFORMANCES

Fonction booster	Oui
Capacité de ventilation maximale *	445 mètres cubes / heure
Capacité de ventilation booster *	720 mètres cubes / heure
Niveau sonore booster **	70 dB(A)
Niveau sonore maximum **	60 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'éfficacité lumineuse	32
Classe d'efficacité filtration graisses	C
Capacités de ventilation *	220-360-445-720
Niveaux sonores **	44-52-60-70
Nombre de moteur	1

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Type de produit	Décor - Pan incliné
Largeur de hotte (cm)	60
Type de contrôle	Contrôle électronique - Sensitif
Illumination réglable	Oui
Type d'éclairage	LED
Nombre d'éclairages	2
Puissance des éclairages	3W
Nombre de filtres à graisse	2
Types de filtres à graisse	Métal
Filtres à graisse lavables	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Filtre à charbon	Oui
Clapet anti-retour	Oui
Fonction nettoyage de l'air	Oui
Deflecteur	en option

DESIGN

Afficher / Couleur LED	Blanc
Couleur - Corps	Noir
Couleur - Cheminée	Inox
Couleur du verre	Profil bas
Type d'affichage	LED Display
Matériau - Cheminée	Inox
Matériau - Corps	Verre

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)	52.0
Largeur avec emballage (cm)	69.0
Hauteur avec emballage (cm)	55.0
Poids avec emballage (kg)	17.20
Profondeur sans emballage (cm)	41.9
Largeur sans emballage (cm)	59.5
Hauteur sans emballage (cm)	113.8
Poids sans emballage (kg)	15.10

CARACTERISTIQUES

Technologie	iteur de température pour réglage a

** En m3/h selon la norme EN/FR 61591*
*** En Db(A) selon la norme DIN/EN 60704-3*