



Q27G3XMN/BK

Le moniteur de jeu Q27G3XMN/BK, équipé de performances HDR suralimentées, offre une expérience de couleurs éclatantes et une luminosité éclatante, offrant une excellence de jeu inégalée.

Vivez le jeu à son meilleur avec le moniteur de jeu Mini LED Q27G3XMN/BK. Bénéficiant d'un panneau Fast VA et d'une technologie Mini LED de pointe avec 336 zones, il vous offre une qualité d'affichage de premier ordre sans vous ruiner. Avec une résolution QHD (2 560 x 1 440), un taux de rafraîchissement rapide de 180 Hz et un temps de réponse GtG ultra-rapide de 1 ms, votre expérience de jeu sera tout simplement exceptionnelle. Plongez dans l'action avec la certification HDR1000, offrant un contraste époustouflant et des couleurs éclatantes.

GÉNÉRAL

Nom du modèle	Q27G3XMN/BK
Marque	AOC
Canal	Gaming
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G3

FONCTIONNALITÉS DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu
Faible latence en entrée	Oui
Couleur de jeu	Oui
Contrôle de l'ombre	Oui
Crosshair / Dial Point	Oui
Compteur d'images	Oui
Bon pour les jeux sur console	Oui
Compatibilité console	2560x1440@120Hz

AUTRES INFORMATIONS

EAN	4038986181440
Langues des menus	Anglais, Ukrainien, Turc, Polonais, Allemand, Portugais, Espagnol, Français, Finnois, Coréen, Japonais, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Suédois, Néerlandais, Italien, Croate, Russe, Tchèque
Période de garantie	3 ans

INFORMATIONS D'AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68.6
Plat / incurvé	Plat
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Pixels par pouce	108.8
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	Mini LED
Max Fréquence de rafraîchissement	180 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	1000 cd/m2
Panel Haze Value	25%
Support 1:1 function	Oui
Zones tamisées locales	Local Dimming 336 zone

FONCTIONNALITÉS VIDÉO

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium Pro
Fréquence du signal numérique vertical	48-180 Hz (DP), 48-144 Hz (HDMI)
Fréquence du signal numérique horizontal	30-230kHz (DP), 30-255kHz (HDMI)
HDR (High Dynamic Range)	Vesa Certified DisplayHDR™ 1000
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	137.5
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	98.5
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	95.5
Flicker-Free	Flicker Free
Delta E<2 (sRGB)	Delta E<2 (sRGB)

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
VESA Mount Support	Yes

INFORMATIONS ERGONOMIQUES

Inclinaison	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Réglage en hauteur (mm)	130mm
Basculement	30° ±2° ~ 30° ±2°
Pivotement	90° ±2° ~ 90° ±2°

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2
Display Port	DisplayPort 1.4 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	54
Consommation d'énergie en veille en watts	0.5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0.3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614.4 x 403.3~533.3 x 302.6
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614.4 x 365.6 x 71.8
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	805 x 480 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	805 x 480 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	7.06
Poids net emballage exclus (en kg)	5.43
Produit sans support (kg)	5.43

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble HDMI	1x
Câble Displayport	1x
Câble d'alimentation	Oui

RÉSOLUTION MAXIMALE PAR CONNECTEUR

Résolution optimale DP	2560x1440@180Hz
Résolution optimale HDMI	2560x1440@144Hz