



SENNHEISER

BT T100

# Émetteur audio Bluetooth®



Connexion  
TV ou PC



Entrées  
analogique  
et numérique



Son sans  
décalage



Avec le nouvel émetteur audio Bluetooth® BT T100 de Sennheiser, vous pouvez profiter de la liberté et de la commodité de votre casque sans fil Sennheiser avec votre équipement de divertissement domestique existant, téléviseur ou appareil audio. La prise en charge de Qualcomm® aptX™ Low Latency assure une transmission audio impeccable, parfaitement synchronisée avec l'action à l'écran pour une expérience visuelle parfaite. L'utilisation est facilitée par le bouton d'appairage Bluetooth dédié avec une LED témoin et le choix de l'entrée, optique ou mini-jack 3,5 mm.

- Profitez de vos équipements de divertissement domestiques avec un casque Bluetooth et l'émetteur BT T100
- La prise en charge du codec audio aptX™ Low Latency permet au son de rester parfaitement synchronisé avec ce que vous voyez à l'écran pour une meilleure expérience visuelle
- Raccordez facilement votre équipement audiovisuel avec un câble audio stéréo de 1,50 m à prises mini-jack 3,5 mm ou une connexion optique, selon le réglage du sélecteur d'entrée
- L'appairage Bluetooth est simple avec un bouton dédié et une LED système bicolore qui permet de confirmer le statut en un coup d'œil
- Le BT T100 est alimenté par votre téléviseur ou votre appareil audio au travers d'un câble USB de 1,20 m
- Guide de sécurité, guide de prise en main
- 2 ans de garantie

## FICHE TECHNIQUE

# BT T100

## Caractéristiques techniques

EAN	4044155237863
UPC	615104315099
N° d'article	508258

### Données générales

Émetteur audio Bluetooth® BT T100	
Tension et courant d'entrée	5 V $\approx$ 500 mA
Nombre de canaux de l'émetteur	79
Bande passante occupée	1 MHz par canal
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 KHz
Poids de l'émetteur	85 g
Plage de température	Fonctionnement : 0 à 40 °C
Dimensions	93 x 93 x 27 mm (environ)
Bluetooth®	
Version	4.2, classe 1
Fréquence de transmission	2402 à 2480 MHz
Type de modulation	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8 DPSK
Profils	A2DP
Puissance d'émission HF	10 mW (max.)
Codecs pris en charge	SBC, aptX, aptX LL*

\* L'aptX LL n'est pris en charge que si le casque connecté utilise aussi le codec aptX Low Latency

### Conditionnement

Contenu	Émetteur audio Bluetooth® BT T100, câble USB, câble optique et câble audio, manuels (Guide de sécurité et Guide de prise en main)
Type d'emballage	Boîte rigide fermée
Langues sur l'emballage	Anglais, allemand, français
Dimensions de l'emballage du produit (L x l x H)	115 x 55 x 120 mm
Poids du contenu et de l'emballage	134 g
Dimensions du colis extérieur (L x l x H)	300 x 220 x 260 mm
Nombre de produits par colis	20
Poids total du colis extérieur et des produits	4,945 kg
Informations DEEE sur l'emballage	
Matériaux de l'emballage unitaire (avec poids)	Papier / carton : 76 g Plastique : 10 g
Matériaux du colis extérieur (avec poids)	Papier / carton : 415 g Plastique : 50 g
Poids DEEE (poids net)	134 g