



00200023

- Qualité supérieure en matière de finition, de performance et de sécurité
- Technologie GaN performante : efficacité optimale avec un dégagement de chaleur réduit et ceci dans un design compact et léger grâce aux composants en nitrure de gallium
- Le circuit intégré reconnaît automatiquement un appareil connecté pour une recharge efficace et optimisée
- recharge optimisée ménageant la batterie et prolongeant ainsi la durée de vie
- connexion pratique et rapide grâce au connecteur USB-C utilisable des deux côtés
- Tension d'entrée de 100 à 240V pour une utilisation dans le monde entier (selon le pays, un adaptateur pourra toutefois être nécessaire)
- Le serre-câbles à fermeture à bande auto-agrippante permet d'éviter l'emmêlement des câbles
- Convient pour tous les appareils pouvant être chargés par USB-C, comme les MacBook, les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones, les Power Packs et les consoles
- L'USB Power Delivery est également appelé "USB PD"
- Compatible Thunderbolt-3/4 (symbole en forme d'éclair)

Design (Couleur, Style, Motif, Série)

Couleur	Noir
Couleurs disponibles	Noir
Ligne produit	Essential Line

Connexions

Alimentation secteur	Fiche "Euro" mâle
Appareils compatibles	Ordinateur portable/ Smartphone/ Tablette
Connecteur	USB-C Mâle
Fabricants compatibles	Acer/ Apple/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ Google/ HP/ Huawei/ Lenovo/ MSI/ Medion/ Microsoft/ Nintendo/ Packard Bell/ Samsung/ Trekstor/ VAIO

Type de plug de connexion d'alimentation	Euro Plug, Type C (CEE 7/16)
--	------------------------------

Propriétés spécifiques

Circuits de protection	Protection contre les surcharges/ Short circuit protection
Technologie de charge	Power Delivery 3.0
Input Voltage Range from/to	100-240 V
Tension d'entrée pour ordinateur portable	5-20 V
Tension de sortie	3,3 V - 21 V

Caractéristiques techniques

Particularité	Velcro cable ties
Réglage de la tension d'alimentation	Automatique
Type	Notebook Power Supply
Dimensions	
Entrée de longueur de câble	1,2 m
Hauteur du boîtier	3,1 cm
Largeur du boîtier	7,8 cm
Longueur de câble sortie	1,2 m
Poids	275 g
Profondeur du boîtier	3,4 cm
Alimentation	
Alimentation	100 - 240 V
Capacité	3,25 A
Prise de puissance	Fiche "Euro" mâle
Puissance	65 W
Puissance de sortie max.	65 W