


### Serie | 4 Plaque de cuisson

## **PUC651BB1E Bords biseautés Table vitrocéramique - 60 cm**















## Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

- TouchSelect : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **PowerBoost**: jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.
- Minuterie avec fonction arrêt : désactive la zone de cuisson selctionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.

#### Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique Type de construction : Encastrable Électricité Type d'énergie : Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500 Largeur de l'appareil : 592 51 x 592 x 522 Dimensions du produit (mm) : 11,0 Poids net (kg): Poids brut (kg): 12,0 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table Matériau de base de la surface : Vitrocéramique Couleur de la surface : Noir Certificats de conformité : AENOR, CE Longueur du cordon électrique (cm) : 110 4242002982977 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 4600 Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz) : 60; 50





## Serie | 4 Plaque de cuisson

## **PUC651BB1E Bords biseautés Table vitrocéramique - 60 cm**

## Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

#### Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

#### Puissance:

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

#### Confort/Sécurité:

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants


#### Données techniques :


- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W




## Serie | 4 Plaque de cuisson


# **PUC651BB1E Bords biseautés Table vitrocéramique - 60 cm**







Mesures en mm



Mesures en mm