
iQ700, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox
HB675G5S1F



A

- ✓ Un système automatique pour un nettoyage sans effort - Le nettoyage pyrolyse
- ✓ Visibilité parfaite sous tous les angles - Ecran TFT
- ✓ Pour une manipulation simple et sécurisée de la lèchefrite ou la tôle à pâtisserie - Rails télescopiques sortie totale 3 niveaux
- ✓ Notre solution pour cuisiner jusqu'à 4 plats en même temps - HotAir 4D
- ✓ Pour un résultat de cuisson parfait - 10 programmes automatiques cookControl10



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ636000	LECHEFRITE EN VERRE
HZ617000	PLAT A PIZZA
HZ327000	PIERRE A PAIN

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Intégrable
Système de nettoyage intégré : Pyrolyse+Hydrolyse
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 670
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 40,650
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, Position pizza, préchauffer
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Code EAN : 4242003671733
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1
Puissance de raccordement (W) : 3600
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

4 242003 671733

Fabriqué par BSH titulaire des droits d'utilisation de la#marque Siemens AG

iQ700, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox
HB675G5S1F

Équipement

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT intéractif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de voûte et de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- cookAssist : recettes préprogrammées
- 10 programmes automatiques


Confort/Sécurité
- Système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- Température de porte 30 °C
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
-
-
- Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Préchauffage booster
- Eclairage halogène, commutable
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
-
- Ventilateur de refroidissement


Accessoires inclus :
- lèchefrite pour pyrolyse, grille, tôle de cuisson émaillée


Données techniques :
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.9 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.74 kWh
- Cavité : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 71 l

iQ700, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox
HB675G5S1F

Cotes







Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm