iQ700, Hotte de plan de travail, Noir avec finition en verre
LF16VA570

A+

Hotte ModulAir system : supprime efficacement les odeurs directement à la source. Pour plus de liberté et de flexibilité dans l'agencement de votre cuisine.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Efficacité du filtre à graisse : filtration des graisses et odeurs directement à la source de la cuisson.
- ✓ Flexibilité maximale : de nombreuses options de combinaison avec un domino ou autres tables de cuisson.
- ✓ Plus d'espace de stockage : installation peu encombrante de la hotte permettant de conserver le premier tiroir à couverts.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

Accessoires en option

LZ58010	DEFLECTEUR DE GAZ
LZ58000	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT

Équipement

Données techniques

Certificats de conformité : CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Niche d'encastrement (mm) : 900-1050mm x 543.0mm x 500mm
Poids net (kg) : 13,698
Type de commandes : Electronique
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 540
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 480.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 430
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 600
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 67
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 150
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242003761595
Puissance de raccordement (W) : 145
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Encastrable

4 242003 761595

iQ700, Hotte de plan de travail, Noir avec finition en verre
LF16VA570

Équipement

Design :

Puissance :
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 62/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 540 m³/h
- position intensive : 600 m³/h

Confort/Sécurité :
- Bandeau de commande touchControl
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 15 minutes après la cuisson
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- 1 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Pour l'utilisation de la hotte en recyclage, il est nécessaire de se procurer un module de recyclage (en option).
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 145 W

iQ700, Hotte de plan de travail, Noir avec finition en verre
LF16VA570

Cotes



* L'évacuation d'air et l'unité de commande sont interchangeables
L'unité de commande peut si nécessaire être fixée à la paroi du meuble
Mesures en mm



* Pour une profondeur de plan de travail de 600 mm : 50 mm (respecter la profondeur de l'ensemble de l'appareil)
Mesures en mm





Mesures en mm



iQ700, Hotte de plan de travail, Noir avec finition en verre
LF16VA570

Cotes

Vue de l'unité de commande



Mesures en mm











iQ700, Hotte de plan de travail, Noir avec finition en verre
LF16VA570

Cotes









Possibilités de combinaisons Domino avec les dimensions des appareils et les cotes de découpe correspondantes

Type de largeur : (cm) 10 | 30 | 40 | 80
Largeur de l'appareil : (mm) 94 | 302 | 392 | 812

Élément de ventilation	Sens de la tuyauterie Élément de ventilation		Table de cuisson/ Domino	A	B	C	D	E
1x10	à gauche ou à droite		2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900
1x10	à gauche ou à droite		2x40**	878	846	846	max. 935*	1000
	1.	2.						
2x10	à gauche	à droite	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
2x10	à gauche	à droite	2x30, 1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
2x10	à gauche	à droite	1x30, 2x40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800
2x10	à gauche	à droite	3x40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800
2x10	à droite	à gauche	1x80***	1000	988	988	1000	1200

* La mesure diminuent selon l'emplacement de l'unité de commande.
** La tuyauterie ne doit pas passer sous un barbecue-grill/une friteuse/un Teppan-Yaki/un grill pierre de lave.
*** Les unités de commande doivent être positionnées sur la paroi du meuble.

Mesures en mm



iQ700, Hotte de plan de travail, Noir avec finition en verre
LF16VA570

Cotes













iQ700, Hotte de plan de travail, Noir avec finition en verre
LF16VA570

Cotes





Possibilités de combinaison avec cotes d'appareils et de découpes correspondantes

Type de largeur : (cm)	10	30	40	80
Largeur de l'appareil : (mm)	94	302	392	812

Élément de ventilation	Sens de la tuyauterie Élément de ventilation		Table de cuisson/ domino	A	B	C	D	E
1x10	gauche ou droite		2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900
1x10	gauche ou droite		1x30, 1x40	788	756	834	max. 935*	min. 1000
	1.	2.						
2x10	gauche	droite	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
2x10	gauche	droite	2x30, 1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
2x10	droite	gauche	1x80***	1000	988	988	1000	1200

* La mesure diminue selon l'emplacement de l'unité de commande.
** La tuyauterie ne doit pas passer sous un barbecue-gril/une friteuse/un Teppan-Yaki/un gril pierre de lave.
*** Les unités de commande doivent être positionnées sur la paroi du meuble.

Mesures en mm