

iQ500, Hotte murale, 60 cm, Inox LC67BHP50



A

La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Extrêmement silencieuse lors de l'utilisation
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 15,275
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 416
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 325.0
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 282
 Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 674
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 60
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003831731
 Puissance de raccordement (W) : 143
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted

Accessoires en option

LZ53251	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53250	KIT DE RECYCLAGE
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12350	EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12250	EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11CXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +



4 242003 831731

iQ500, Hotte murale, 60 cm, Inox LC67BHP50

Équipement

Design :**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 416 m³/h
- position intensive : 674 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 35.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 143 W
- Intensité lumineuse : 267 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Hotte murale, 60 cm, Inox LC67BHP50

Cotes

