

## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox LC97BHP50



La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Extrêmement silencieuse lors de l'utilisation
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 18,059  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 438  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 390.0  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 330  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 718  
 Nombre de lampes : 3  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242003832028  
 Puissance de raccordement (W) : 145  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Wall-mounted

### Accessoires en option

LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12CXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ11CX116	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +



## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox LC97BHP50

### Équipement

**Design :**

- Hotte Box

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 438 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 718 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 33.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

