

iQ500
LF98BIP50
Hotte îlot 90 cm



A+



La hotte îlot s'intègre parfaitement dans les cuisines dites "ouvertes".

La hotte d'îlot a un taux d'extraction élevé et un design exceptionnel.

- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Les 867 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 54dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.
- ✓ Le réglage intensif augmente temporairement le taux d'extraction lorsque la vapeur de la cuisine est intense, avec retour automatique après 6 min.
- ✓ Grâce à touchControl, le niveau de puissance et la lumière LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
 Typologie : Chimney
 Certifiats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Poids net (kg) : 31,807
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 445
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 391
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 313
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 867
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 54
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ00XP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ53451, LZ53850, LZ56200, LZ57600
 Type de lampes utilisées : LED
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 166
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Island
 Matériau de la carrosserie : inox
 Certifiats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 33.07 x 24.01 x 40.94
 Poids net (lbs) : 70
 Poids brut (lbs) : 89
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 744-1044 x 898 x 600
 Dimensions du produit emballé (mm) : 840 x 610 x 1040
 Poids net (kg) : 31,807
 Poids brut (kg) : 41,0

Accessoires en option

LZ57600 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ56200 : FILTRE CLEANAIR, LZ53850 : KIT DE RECYCLAGE, LZ53451 : FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ12530 : Élément de fixation, LZ12510 : Élément de fixation, LZ12410 : Élément de fixation, LZ12385 : Canal de ventilation, LZ12310 : Élément de fixation, LZ12285 : Canal de ventilation, LZ00XP00 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE, HZG9AS00S : Adaptateur

iQ500
LF98BIP50
Hotte îlot 90 cm

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 445 m³/h
- position intensive : 867 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 31.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 166 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500
LF98BIP50
Hotte îlot 90 cm

Cotes

