

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KG36EAICA



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné coolEfficiency, avec la technologie lowFrost et hyperFresh ◀0°C▶ pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 149
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 94
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 214
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 38
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
Type de construction: Pose-libre
Porte habillable: impossible
Largeur appareil (mm): 600
Profondeur appareil (mm): 650
Poids net (kg): 71,072
Puissance de raccordement (W): 90
Intensité (A): 10
Charnière de porte: Droite réversible
Tension (V): 220-240
Fréquence (Hz): 50
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm): 240
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non
Type d'installation: N/A



4 242003 868928

**iQ500, Réfrigérateur combiné pose-
libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de
doigts
KG36EAICA**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

Design

- Portes Inox anti trace de doigts
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 214 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets
- 3 x casier à oeufs#

Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Volume congélateur : 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation en 24h : 5.5 kg
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-
libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de
doigts
KG36EAICA

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV23 (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	600	690
KGV23 (poignée extérieure)	1780	600	600	580	640	1200	600	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	600	580	600	1200	600	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	600	580	640	1200	600	690

Déclinaison

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de flexibilité
d Profondeur de l'élément sans arretes de flexibilité
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de flexibilité
g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arretes de flexibilité
h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de flexibilité

Mesures en mm