

iQ300, Hotte murale, 90 cm,
Couleur inox
LC95BCC30



Accessoires en option

- LZ11FBB16 :
- LZ11FBI13 :
- LZ11FBK32 Canal de ventilation

- ✓ Moteur agréablement silencieux : moteur puissant et silencieux pour une ventilation efficace.
- ✓ Commande à bouton-poussoir : commande simple et intuitive des réglages de votre hotte.
- ✓ Système à double filtre : deux filtres éliminent la graisse, les vapeurs et les odeurs fortes.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:Couleur inox
Typologie: Montage mural
Longueur du cordon électrique: 130 cm
Hauteur: 60 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:650 mm
Poids net: 13.5 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses:3
Débit d'aspiration max. en évacuation: 594 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 569 m³/h
Débit d'air maximum: 594 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: 67 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003976296
Puissance de raccordement: 200 W
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Mural



iQ300, Hotte murale, 90 cm,
Couleur inox
LC95BCC30

Équipement	
Design: • Hotte box • Montage mural • En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option) Caractéristiques principales : • Moteur capacitor • 2 x 1,5 W LED • Température de couleur : 3500 K • Intensité lumineuse : 265 lux • 3 filtre(s) à graisse métallique(s) Confort d'utilisation : • Boutons poussoirs • Touches, 3 vitesses Confort de nettoyage : • Nettoyage facile • filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle • Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales Mode évacuation : • Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 361 M3H; niveau sonore 57 DB(A) re1pW • Vitesse 2 : puissance d'extraction 469 M3H; niveau sonore 63 DB(A) re1pW • Vitesse 3 : puissance d'extraction 594 M3H; niveau sonore 67 DB (A) re1pW • Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D • Consommation énergétique moyenne : 72 kWh/an* • Classe d'efficacité ventilateur : B* • Classe d'efficacité éclairage : A* • Classe d'efficacité filtre à graisse : B* Mode recyclage : • Pour le fonctionnement en recyclage, un kit de recyclage Clean Air longue durée (accessoire) est nécessaire • Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C) • Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage CleanAir longue durée (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 360 M3H; niveau sonore 60 DB(A) re1pW • Vitesse 2 : puissance d'extraction 477 M3H; niveau sonore 67 DB(A) re1pW • Vitesse 3 : puissance d'extraction 569 M3H; niveau sonore 71 DB (A) re1pW Information technique et durabilité :	• Données de consommation : • Puissance de raccordement : 200 W • Tension : 220 - 240 V. • Durabilité : • Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2 • Emballage respectueux de l'environnement • Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois Informations sur la configuration et l'installation : • Facilité d'installation réduisant les efforts lors de la pose • Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 635-895 x 898 x 500 mm • Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 803-1080 x 898 x 500 mm • Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 150 mm livré avec l'appareil) • Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

iQ300, Hotte murale, 90 cm,
Couleur inox
LC95BCC30

Cotes	
Mesures en mm A: Évacuation B: Branchement électrique	Mesures en mm Installation murale avec cheminée A: Électrique B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande
Mesures en mm Appareil en mode d'évacuation d'air ≥ 20	Mesures en mm Perspective du système de recyclage Mode de recyclage avec kit de recyclage (ce dernier est uniquement disponible en tant qu'accessoire séparé)

Cotes

Mesures en mm

Profondeur du panneau mural

Ø 150

