

# C15MR02NO INOX MO COMBINE INT 6MOD 45L INOX















Four compact avec micro-ondes intégré - encore plus de possibilités de cuisiner rapidement et comfortablement en occupant peu d'espace.

- $\sqrt{\mbox{ Four compact avec micro-ondes davantage}}$  de manières de cuisiner rapidement et comfortablement.
- $\sqrt{\ }$  NeffNavigator une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.
- $\sqrt{}$  Eclairage LED moderne pour une lumière claire et uniforme.
- $\sqrt{\ }$  Porte abattante amortie, ouverture et fermeture douce

# Équipement

#### Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné Type de commandes : Electronique Couleur de la façade : Inox

Dimensions du produit (mm) :  $455 \times 596 \times 548$ Dimensions de la cavité (mm) :  $237.0 \times 480 \times 392.0$ 

Longueur du cordon électrique (cm) : 120

Poids net (kg) : 35,0 Poids brut (kg) : 38,0 Code EAN : 4242004182085

Puissance maximum du micro-ondes : 900 Puissance de raccordement (W) : 3650

Intensité (A) : 16 Tension (V) : 220-240 Fréquence (Hz) : 60; 50

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

# Accessoires intégrés

1 x grille 1 x lèchefrite



#### Accessoires en option

Z11GT10X0 PLAT A FOUR EN VERRE Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE Z12CP10A0 PLAT A PIZZA

# C15MR02NO INOX MO COMBINE INT 6MOD 45L INOX

# Équipement

#### Design:

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en noir diamant

### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 45 I
- 6 modes de cuisson : Circotherm®, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, préchauffage, Circotherm® Eco
- 14 programmes automatiques
- $\bullet$  Puissance max. : 900 W 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système innowave
- Réglage de la température : 30 °C 275 °C

### Confort/Sécurité:


- Préconisation de température
   Affichage de la température
   Contrôle optique de la montée en température
   Easy-Clock : Programmateur électronique
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
   Coupure automatique du four
   Indicateur de chaleur résiduelle
   Touche marche
   Interrupteur au contact de la porte

## Informations techniques:


- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

# C15MR02NO INOX MO COMBINE INT 6MOD 45L INOX


#### Cote:




Mesures en mm



Mesures en mm



Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
table de	appliqué	affleurant
cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	48 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	37 mm	47 mm
table de cuisson électrique	28 mm	30 mm