

N 50, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre  
D951HM1S0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



B

Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Eclairage LED : un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.
- ✓ silence – La qualité de nos moteurs assure une expérience culinaire silencieuse et apaisée.

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Chimney  
Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
Hauteur du produit, sans cheminée : 323  
Ecart min. par rapp. foyer él. : 450  
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 600  
Poids net (kg) : 23,954  
Type de commandes : Electronique  
Débit d'air maximum en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 416  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 409  
Débit d'air position intensive en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 700  
Nombre de lampes : 2  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 58  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
Code EAN : 4242004210214  
Puissance de raccordement (W) : 263  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 60; 50  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type de montage : Wall-mounted

#### Accessoires en option

Z50XP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z51AII1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51AIROX0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
Z51AIS0X0	KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
Z51AIV1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
Z51AXC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51AXK0N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z51AXL0N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



4 242004 210214

N 50, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en  
verre  
D951HM1S0

## Équipement

### Design :

- Hotte inclinée

### Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 416 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 700 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : B\*
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 50, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre  
D951HM1S0

## Cotes

