

Comment bien installer sa table aspirante.

Recyclage sans raccordement



Inclus avec la table aspirante



Le kit « Plug&Play » est inclus et convient à toutes les configurations de cuisine.

Le système « Plug&Play » permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. Il comprend :

- 4 filtres CleanAir à haute performance optimisés pour les cuissons générant des fortes odeurs (ex. : odeurs de poisson). Grande surface filtrante avec taux de réduction des odeurs élevé et durée de vie de 360 heures en cuisson intensive. Les filtres sont optimisés afin d'assurer un niveau sonore bas.
- Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéités intégrées et un cadre de fixation autoadhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble.
- Un joint d'étanchéité pour assurer l'étanchéité à l'air, qui peut être fixé sur la glissière télescopique ou un conduit plat mâle.

Une sortie d'air au niveau de la plinthe $\geq 400 \text{ cm}^2$ est nécessaire.

Un vide sanitaire d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).