

N 90, Table à induction, 80 cm, Noir
T68FS6RX2



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877




Table de cuisson FlexInduction avec commande TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui vous donne un contrôle précis sur toutes les zones de cuisson.
- ✓ Power Move : la zone flexible se divise en en trois zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud)
- ✓ PowerBoost : niveau de puissance optimisé pour une cuisson flexible et plus rapide.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Intégrable
Source d'énergie : Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-750 x 490-500
Largeur appareil (mm) : 802
Dimensions du produit (mm) : 51 x 802 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) : 130 x 950 x 610
Poids net (kg) : 17,570
Poids brut (kg) : 19,1
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242004252245
Puissance maximum de raccordement (W) : 7400
Intensité (A) : 2*16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50



4 242004 252245

Accessoires en option

Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z9453X0	POELE 22 CM
Z9914X0	BARRETTES DE JONCTION

Équipement

Design :

- Devant biseauté
- TwistPad® Fire

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- 2 zones FlexInduction XL

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- Commande centralisée : contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)
- PowerTransfer
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N 90, Table à induction, 80 cm, Noir
T68FS6RX2

Cotes

