


N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, SANS CADRE  
T58FHS1L0



- ✓ Combi Induction : regroupez deux zones de cuisson circulaires pour chauffer vos plus grands ustensiles de cuisson.
- ✓ Hotte contrôlable via la table de cuisson - commande pratique de la hotte par la plaque de cuisson.
- ✓ Power Boost : boostez la puissance de vos plaques quand vous avez besoin de chauffer plus vite.
- ✓ Induction : la chaleur est générée directement dans la casserole pour une cuisson précise qui s'arrête dès que le courant est coupé.

### Équipement

#### Données techniques

Type d'appareil: .....	Foyer en vitrocéramique
Type de construction: .....	Encastrable
Type d'énergie: .....	Electrique
Nombre de foyers: .....	4
Niche d'encastrement: .....	51 x 750-750 x 490-500 mm
Largeur: .....	802 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....	51 x 802 x 522 mm
Dimensions du produit emballé: .....	126 x 953 x 608 mm
Poids net: .....	12.7 kg
Poids brut: .....	16.4 kg
Témoin de chaleur résiduelle: .....	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: .....	Devant de la table
Matériau de la surface: .....	Vitrocéramique
Couleur de la surface: .....	Noir
Longueur du cordon électrique: .....	100.0 cm
Code EAN: .....	4242004273042
Tension: .....	220-240 V



## N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, SANS CADRE T58FHS1L0

### Équipement

#### Flexibilité des zones de cuisson

- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Table de cuisson 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm , 3 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)

#### Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Pan boost, sélectionnable via le bouton Favoris/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect)., Pan boost, sélectionnable via le bouton Favoris/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect).. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

#### Confort d'utilisation

- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- via HC app/MyButton, a. sw upd., via HC app/MyButton, a. sw upd.. Maintien les plats à faible température
- Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

#### Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Commande centralisée table/hotte : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

#### Design

- Devant biseauté

#### Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par

simple pression d'un bouton

- Sécurité anti-surchauffe


#### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique

N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, SANS CADRE  
T58FHS1L0


## Cotes

## Mesures en mm



**A:** Profondeur d'encastrement

## Mesures en mm



**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

**B:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50