

N 70, TABLE GAZ, 60 CM, VERRE TREMPÉ, NOIR T26PIP4S0



Accessoires en option

Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z2402X0	Support des petites casseroles
Z2480X0	Simmer plate
Z9404SEO	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SEO	6 pieces Set

Table gaz avec un réglage précis de la flamme, des boutons amovibles et des supports de casseroles adaptés au lave-vaisselle - pour un nettoyage confortable.

- ✓ FlameSelect®: obtenez un contrôle précis de votre flamme.
- ✓ Boutons en épée métalliques : précis et amovibles pour un nettoyage facile.
- ✓ Supports de casseroles en fonte : stabilité maximale, manipulation facile et nettoyage au lave-vaisselle.
- ✓ Coupure de sécurité du gaz : la sécurité avant tout ! Pas de flamme, pas de flux de gaz.

Équipement

Données techniques

Type d'appareil:	Table à interrupt. foyers gaz
Type de construction:	Encastrable
Type d'énergie:	Gaz
Nombre de foyers:	4
Niche d'encastrement:	45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur:	590 mm
Dimensions appareil H x L x P:	54x590x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	141x651x578 mm
Poids net:	15.6 kg
Poids brut:	16.6 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Sans
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Verre trempé
Couleur de la surface:	Noir
Couleur du cadre:	Noir
Longueur du cordon électrique:	100 cm
Code EAN:	4242004284604
Puissance maxi gaz:	7500 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



4 242004 284604

N 70, TABLE GAZ, 60 CM, VERRE TREMPÉ, NOIR T26PIP4S0

Équipement

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports individuels en fonte
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect: ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- détachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

N 70, TABLE GAZ, 60 CM, VERRE TREMPÉ, NOIR
T26PIP4S0

Cotes

