

**Série 6, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 201 x 70 cm, Acier brossé
anti-traces
KGE49AICA**



KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
particulièrement efficace - conserve votre
viande et poisson frais jusqu'à deux fois
plus longtemps.**

- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Classe énergie C** : des performances de froid optimales et une consommation énergétique réduite.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):C
 Consommation énergétique annuelle moyenne:163 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 117 l
 Volume utile partie réfrigération: 302 l
 Niveau sonore:38 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation:Pose-libre
 Habillage de porte:Non disponible
 Hauteur: 2010 mm
 Largeur appareil: 700 mm
 Profondeur appareil: 650 mm
 Poids net: 84.9 kg
 Code EAN: 4242005207480
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Oui
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé: Non applicable
 Type d'installation:Pose-libre



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Acier brossé anti-traces KGE49AICA

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
particulièrement efficace - conserve votre
viande et poisson frais jusqu'à deux fois
plus longtemps.**

- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Casiers à oeufs

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 419 l
- Réfrigérateur : Volume 302 l
- Congélateur : Volume 117 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 163 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- Technologie LowFrost
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances

Design

- Portes acier brossé anti-traces
- Poignées verticales intégrées

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps


CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 6.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélant

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles

**Série 6, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 201 x 70 cm, Acier brossé
anti-traces
KGE49AICA**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm