



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VLED



- **Technologie MultiAirflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur
- **Super-congélation automatique** : le congélateur détecte automatiquement la hausse de température et ajuste sa température pour garantir les meilleures conditions de stockage.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	238
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	89
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	237
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Pose-libre
Porte habillable:	impossible
Largeur appareil (mm):	600
Profondeur appareil (mm):	660
Poids net (kg):	68,032
Puissance de raccordement (W):	100
Intensité (A):	10
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	13
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	N/A

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons





Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VLED

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes Couleur Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 2 petits balconnets
- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VLED

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm