



Autres couleurs disponibles
BOP220102 Porte plein verre Sérigraphie Anthracite Gaggenau Largeur 60 cm
BOP220112 Porte plein verre Sérigraphie Metallic Gaggenau Largeur 60 cm
BOP220132 Porte plein verre Sérigraphie Silver Gaggenau Largeur 60 cm

Accessoires intégrés
1 x tôle de cuisson émaillée. prête à pyrol.. 1 x poêle en verre. 1 x grille rôtissoire.

Accessoires en option
BA016105 Rail télescopique
BA026115 Tôle à pâtisserie émaillée
BA036105 Grille
BA046115 Lèchefrite en verre
BA056115 Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.
BA056133 Pierre à pain et à pizzas
BA226105 Lèchefrite émaillée
BS020002 Pelle à pizza, set de 2.
GN340230 Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

Product Variants
BOP221102 Four Série 200 Porte plein verre Sérigraphie Anthracite Gaggenau Largeur 60 cm

BOP220102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite Gaggenau
Largeur 60 cm

Installation à fleur
Auto-nettoyage pyrolyse
9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de cuisson
Chaleur tournante. Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte. Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Bandeau de commande
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 110°.

Caractéristiques
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmeur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
Eclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité
Isolation thermique de la porte, 5 vitres.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage
Auto-nettoyage par pyrolyse.
Email bleu Gaggenau.
Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation
Charnières non réversibles.
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

Caractéristiques
Couleur de la façade Anthracite
Type de construction Encastrable
Système de nettoyage intégré Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) 590-590 x 560-560 x 550
Dimensions du produit (mm) 595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm) 780 x 760 x 680
Matériau du bandeau
Matériau de la porte Verre
Poids net (kg) 54,600
Volume utile du four 76
Mode de cuisson Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Hot Air-Eco
Matériau de la cavité
Contrôle de température Electronique
Nombre de lampe(s) 1
Certificats de conformité CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN 4242006279868

Types de consommation et de connexion
Nombre de cavités - (2010/30/CE) 1
Classe énergétique (2010/30/CE) A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) 1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) 0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) 95,4
Puissance de raccordement (W) 3700
Intensité (A) 16
Tension (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Type de prise Branchement sans fiche, sans fiche

2020-08-13
Page 1

Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four. Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement
Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Puissance totale 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.
Prévoir un câble LAN.
Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.
Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.
Consommation Standby/Internet 1.4 W.
Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.
Durée auto-Stanby/Display éteint 20 min.
Durée auto-Standby/Internet 20 min.

