

Thermostat Intelligent X



tado°



Description du produit

Pour les maisons équipées d'un thermostat câblé ou une chaudière combinée. tado° est compatible avec 95% des systèmes de chauffage central et pilote les interfaces on-off (relais) mais également Opentherm. Se connecte à Internet via le tado° Bridge X ou un autre routeur Thread border.

EAN
4260328612057

Caractéristiques du produit



Installation Facile. Pas besoin de configuration complexe. Une configuration hors-ligne est aussi possible.



Expérience utilisateur améliorée grâce au contrôle tactile, un écran LCD segmenté haute résolution et des icônes plus claires.



Portée étendue et meilleure connectivité grâce au nouveau standard domotique Matter.



Économies d'énergie maximisées grâce à des fonctions innovantes comme la Programmation Intelligente, la Géolocalisation avancée ou la Détection de Fenêtres ouvertes.



Programmation hors-ligne localement sur les appareils tado°. Cela signifie que le planning reste actif en cas de perte de connexion internet.



Les produits tado° sont également réglables manuellement en local. Il est donc possible de changer la consigne sur chaque produit directement.

Informations techniques



Spécifications produit

Thermostat Intelligent X

Taille : 21 x 100 x 100 mm

Poids : 220 g

Couleur : noir/blanc

Forme de l'article : carré

Matériau : plastique

Connectivité

Radio: 2400-2483.5 MHz

Protocole réseau: Thread

Alimentation électrique

Batterie incluse : oui

Type de batterie : AAA (11 g)

Tension : 4,5 VDC

Contenu

Thermostat Intelligent X (filaire ; relais et OpenTherm), 3x pile AAA, 2x vis de montage mural, 2x cheville, 3x patin collant, fiche réglementaire, manuel d'installation.



Emballage



Spécifications

Taille : 46 x 122 x 121 mm

Poids : 287 g

Matériau : Carton

Langues : EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Taille : 390 x 590 x 146 mm

Poids : 10,33 kg

Nombre de produits : 36

Application



Intégration domotique

