

Thermostat Intelligent filaire X

tado°



Caractéristiques du produit



Installation Facile. Pas besoin de configuration complexe. Une configuration hors-ligne est aussi possible.



Expérience utilisateur améliorée grâce au contrôle tactile, un écran LCD segmenté haute résolution et des icônes plus claires.



Portée étendue et meilleure connectivité grâce au nouveau standard domotique Matter.



Économies d'énergie maximisées grâce à des fonctions innovantes comme la Programmation Intelligente, la Géolocalisation avancée ou la Détection de Fenêtres ouvertes.



Programmation hors-ligne localement sur les appareils tado°. Cela signifie que le planning reste actif en cas de perte de connexion internet.



Description du produit

Pour les maisons équipées d'un thermostat câblé ou une chaudière combinée. tado° est compatible avec 95% des systèmes de chauffage central et pilote les interfaces on-off (relais) mais également Opentherm. Se connecte à Internet via le tado° Bridge X ou un autre routeur Thread border.

Informations techniques



Spécifications produit

Thermostat Intelligent filaire X

Taille : 21 x 100 x 100 mm
Poids : 220 g
Couleur : noir/blanc
Forme de l'article : carré
Matériau : plastique

Connectivité

Radio : 2400-2483.5 MHz
Protocole réseau : Thread

Alimentation électrique

Capteurs: Température / humidité
Batterie incluse : oui
Type de batterie : AAA (11 g)
Tension : 4,5 VDC

Contenu

Thermostat Intelligent X (filaire ; relais et OpenTherm), 3x pile AAA, 2x vis de montage mural, 2x cheville, 3x patin collant, fiche réglementaire, manuel d'installation.



Emballage



Spécifications

Taille : 46 x 122 x 121 mm
Poids : 287 g
Matériau : Carton
Langues : EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Taille : 390 x 590 x 146 mm
Poids : 10,33 kg
Nombre de produits : 36

Application



Intégration domotique

