

Sonde de température sans fil X



tado°



Description du produit

Pour contrôler avec précision la température optimale dans la partie de la pièce qui compte le plus. Il permet également de gérer plusieurs radiateurs dans une pièce avec un seul appareil. Il peut être placé sur un mur ou sur un support assorti. Se connecte à Internet via le tado° Bridge X ou un autre routeur Thread border.

Caractéristiques du produit



Installation Facile. Pas besoin de configuration complexe. Une configuration hors-ligne est aussi possible.



Expérience utilisateur améliorée grâce au contrôle tactile, un écran LCD segmenté haute résolution et des icônes plus claires.



Portée étendue et meilleure connectivité grâce au nouveau standard domotique Matter.



Facile contrôle intelligent de la température : pour contrôler la température avec une précision accrue et plusieurs radiateurs d'une même pièce.



Programmation hors-ligne localement sur les appareils tado°. Cela signifie que le planning reste actif en cas de perte de connexion internet.

Informations techniques



Spécifications produit

Sonde de température sans fil X

Taille : 21 x 100 x 100 mm
Poids : 220 g
Couleur : noir/blanc
Forme de l'article : carré
Matériau : plastique

Connectivité

Radio : 2400-2483.5 MHz
Protocole réseau : Thread

Alimentation électrique

Capteurs: Température / humidité
Batterie incluse : oui
Type de batterie : AAA (11 g)
Tension : 4,5 VDC

Contenu

Sonde de température sans fil X,
3x pile AAA, 2x vis de montage mural,
2x cheville, 3x patin collant, fiche
réglementaire, manuel d'installation.



Emballage



Spécifications

Taille : 46 x 122 x 121 mm
Poids : 250 g
Matériau : Carton
Langues : EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Taille : 390 x 590 x 146 mm
Poids : 9,36 kg
Nombre de produits : 36

Application



Intégration domotique

