

Tête Thermostatique Intelligente X - Kit de Démarrage

tado°



Description du produit

Pour les maisons équipées d'une chaudière collective ou d'un chauffage urbain utilisant des radiateurs. Compatible avec la plupart des vannes thermostatiques.

EAN
4260328612118

Caractéristiques du produit



Installation simple. Aucune configuration complexe grâce à la sélection intuitive du système. Une installation hors ligne est également possible.



Bloc-batterie rechargeable pour recharger facilement votre appareil et éviter tout gaspillage.



Design compact et affichage premium avec contrôle tactile pour une interaction facile.



Compatible avec le nouveau standard domotique Matter pour une meilleure connectivité. Fonctionne avec les appareils de fournisseurs tiers (un seul Bridge X est nécessaire pour tous les produits domotiques Matter), portée étendue.



Économies d'énergie maximisées grâce à des fonctions innovantes telles que la Programmation intelligente, la Géolocalisation avancée et la Détection de fenêtre ouverte.



Programmation hors ligne disponible localement sur les appareils tado°. Vos programmations restent actives en cas de perte de connexion Internet.



Le Bridge X peut être branché sur n'importe quelle prise murale et se connecte facilement au routeur Wi-Fi via WPS.



Les produits tado° sont également réglables manuellement en local. Il est donc possible de changer la consigne sur chaque produit directement.

Informations techniques



Spécifications produit

Tête Thermostatique Intelligente X

Taille : 49 x 67 x 67 mm
Poids : 180 g
Couleur : blanc
Forme de l'article : en forme de T
Matériau : plastique

Alimentation électrique

Batterie incluse : oui
Type de batterie : batterie lithium-ion (17 g)
Tension : 3 VDC
Bloc-batterie rechargeable : 1000 mAh



Bridge X

Taille : 31 x 60 x 60 mm
Poids : 120 g
Couleur : blanc
Forme de l'article : carré
Matériau : plastique

Batterie : non nécessaire
Source d'énergie : AC/DC (électrique filaire)
Tension: 230 VAC
Prise d'alimentation : 2x inclus; Europlug
Type C 2 broches, Type G - 3 broches (britannique)

Connectivité

Radio : 2400-2483.5 MHz
Protocole réseau : Thread

Contenu

Tête Thermostatique Intelligente X (filetage : M30 x 1,5 mm), Bridge X (routeur de bordure Thread), prise de courant EU/UK, 6x adaptateurs de vanne pour une compatibilité avec la plupart des vannes thermostatiques, fiche réglementaire, manuel d'installation, câble de charge USB-C non inclus.



Emballage



Spécifications

Taille : 81 x 123 x 121 mm
Poids : 441 g
Matériau : carton
Langues : EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Taille : 390 x 590 x 146 mm
Poids : 7,94 kg
Nombre de produits : 21

Application



Intégration domotique

