

Thermostat Intelligent X - Kit de Démarrage



tado°



Caractéristiques du produit



Installation Facile. Pas besoin de configuration complexe. Une configuration hors-ligne est aussi possible.



Expérience utilisateur améliorée grâce au contrôle tactile, un écran LCD segmenté haute résolution et des icônes plus claires.



Compatible avec la nouvelle norme de maison intelligente Matter pour une meilleure connectivité, une compatibilité avec les tiers (un seul Bridge X nécessaire pour tous les produits de maison intelligente Matter) et une portée étendue.



Économies d'énergie maximisées grâce à des fonctions innovantes comme la Programmation Intelligente, la Géolocalisation avancée ou la Détection de Fenêtres ouvertes.



Programmation hors-ligne localement sur les appareils tado°. Cela signifie que le planning reste actif en cas de perte de connexion internet.



Le Bridge X peut être branché à une prise murale et se connecte facilement au routeur WiFi via WPS.



Les produits tado° sont également réglables manuellement en local. Il est donc possible de changer la consigne sur chaque produit directement.

Description du produit

Pour les maisons équipées d'un thermostat câblé ou une chaudière combinée. tado° est compatible avec 95% des systèmes de chauffage central et pilote les interfaces on-off (relais) mais également Opentherm.

Le système de chauffage proposé par tado° peut devenir encore plus intelligent et faire économiser plus d'énergie lorsque le Kit de Démarrage est complété par les produits adéquats.

EAN
4260328612132

Informations techniques



Spécifications produit

Thermostat Intelligent X

Taille : 21 x 100 x 100 mm
Poids : 220 g
Couleur : noir/blanc
Forme de l'article : carré
Matériau : plastique



Bridge X

Taille : 31 x 60 x 60 mm
Poids : 120 g
Couleur : blanc
Forme de l'article : carré
Matériau : plastique

Alimentation électrique

Batterie incluse : oui
Type de batterie : AAA (11 g)
Tension : 4,5 VDC

Batterie : non nécessaire
Source d'énergie : AC/DC (électrique filaire)
Tension: 230 VAC
Prise d'alimentation : 2x inclus; Europlug Type C 2 broches, Type G - 3 broches (britannique)

Connectivité

Radio : 2400-2483.5 MHz
Protocole réseau : Thread

Contenu

Thermostat Intelligent X (filaire ; relais et OpenTherm), Bridge X (routeur de bordure Thread), 3x pile AAA, 2x vis de montage mural, 2x cheville, 3x patin collant, prise de courant EU/UK, 2x fiches réglementaires, 2x manuels d'installation.



Emballage



Spécifications

Taille : 107 x 122 x 121 mm
Poids : 478 g
Matériau : carton
Langues : EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Taille : 390 x 590 x 146 mm
Poids : 7,17 kg
Nombre de produits : 15

Application



Intégration domotique

