


# Thermostat Intelligent X

## - Kit de Démarrage Multiroom



tado°



### Description du produit

Pour un contrôle pratique et individuel de la température dans chaque pièce. Le Thermostat Intelligent X est compatible avec les thermostats reliés à une chaudière à gaz, une pompe à chaleur ou un système de chauffage par le sol. Les deux Têtes Thermostatique Intelligent X remplacent les thermostats existants sur les radiateurs. Comprend le Bridge X, qui connecte le réseau de la maison intelligente à l'internet.

### Caractéristiques du produit



Installation simple. Aucune configuration complexe grâce à la sélection intuitive du système. Une installation hors ligne est également possible.



Compatible avec le nouveau standard domotique Matter pour une meilleure connectivité. Fonctionne avec les appareils de fournisseurs tiers (un seul Bridge X est nécessaire pour tous les produits domotiques Matter), portée étendue.



Économies d'énergie maximisées grâce à des fonctions innovantes telles que la Programmation intelligente, la Géolocalisation avancée et la Détection de fenêtre ouverte.



Contrôle de la température de chaque pièce individuelle via l'application ou à l'aide d'un assistant vocal (tado° fonctionne avec Amazon Alexa, Google Assistant ou Siri d'Apple).



Programmation hors ligne disponible localement sur les appareils tado°. Vos programmations restent actives en cas de perte de connexion Internet.



Le Bridge X peut être branché sur n'importe quelle prise murale et se connecte facilement au routeur Wi-Fi via WPS.

## Informations techniques



## Spécifications produit

### Thermostat Intelligent X

Taille : 21 x 100 x 100 mm  
Poids : 220 g  
Couleur : noir/blanc  
Forme de l'article : carré  
Matériau : plastique



### Tête Thermostatique Intelligente X

Taille : 49 x 67 x 67 mm  
Poids : 180 g  
Couleur : blanc  
Forme de l'article : en forme de T  
Matériau : plastique



### Bridge X

Taille : 31 x 60 x 60 mm  
Poids : 120 g  
Couleur : blanc  
Forme de l'article : carré  
Matériau : plastique

## Alimentation électrique

Capteurs: Température / humidité  
Batterie incluse : oui  
Type de batterie : AAA (11 g)  
Tension : 4,5 VDC

Capteurs: Température / humidité  
Batterie incluse : oui  
Type de batterie : batterie lithium-ion (17 g)  
Tension : 3 VDC  
Bloc-batterie rechargeable : 1000 mAh

Batterie : non nécessaire  
Source d'énergie : AC/DC (électrique filaire)  
Tension: 230 VAC  
Prise d'alimentation : 2x inclus; Europlug Type C 2 broches, Type G - 3 broches (britannique)

## Connectivité

Radio : 2400-2483.5 MHz

Protocol réseau : Thread

## Contenu

Thermostat Intelligent X (filaire ; relais et OpenTherm), Tête Thermostatique Intelligente X (filetage : M30 x 1,5 mm), Bridge X (routeur de bordure Thread), 3x pile AAA, 2x vis de montage mural, 2x cheville, 3x patin collant, étiquettes de câblage, 2 x set de 6 adaptateurs pour radiateur, prise de courant EU/UK, 4x fiches réglementaires, 4x manuels d'installation. Câble de charge USB-C non inclus. Le kit de démarrage comprend le Bridge X, boîtier physique et appareil central d'une installation de régulation.



## Emballage



## Spécifications

Taille : 121 x 187 x 121 mm  
Poids : 978 g  
Matériau : Carton  
Langues : EN, DE, NL, IT, ES, FR

## Masterbox

Taille : 390 x 590 x 146 mm  
Poids : 13,7 kg  
Nombre de produits : 9

## Application



## Intégration domotique

