

Thermostat Intelligent sans fil X

- Kit de Démarrage



Caractéristiques du produit



Installation simple : aucune configuration complexe grâce à la sélection intuitive du système. Une installation hors ligne est également possible.



Expérience utilisateur améliorée grâce au contrôle tactile, un écran LCD segmenté haute résolution et des icônes plus lisibles.



Communique via Thread et est compatible avec le nouveau standard domotique Matter. La portée du réseau peut être facilement étendue.



Économies d'énergie maximisées grâce à des fonctionnalités innovantes telles que la Programmation Intelligente, la Géolocalisation avancée et la Détection de fenêtre ouverte.



Le Récepteur sans fil X fait office de routeur de bordure Thread. Il se connecte facilement à un routeur Wi-Fi via WPS et constitue la base du réseau domotique.



Programmation hors-ligne localement sur les appareils tado°. Cela signifie que le planning reste actif en cas de perte de connexion internet.

Description du produit

Remplace facilement les thermostats sans fil existants. tado° contrôle la chaudière via une interface relais (on/off) ou OpenTherm, et peut également être ajouté si la chaudière n'est pas équipée de thermostat.

Le système de chauffage proposé par tado° peut devenir encore plus intelligent et économe en énergie en ajoutant des produits complémentaires au Kit de Démarrage.

Informations techniques



Spécifications produit

Sonde de température sans fil X

Taille : 21 x 100 x 100 mm
Poids : 220 g
Couleur : noir/blanc
Forme de l'article : carré
Matériau : plastique



Récepteur sans fil X

Taille : 27 x 156 x 96 mm
Poids : 288 g
Couleur : blanc
Forme de l'article : rectangulaire
Matériau : plastique

Alimentation électrique

Capteurs: Température / humidité
Batterie incluse : oui
Type de batterie : AAA (11 g)
Tension : 4,5 VDC

Batterie : non nécessaire
Source d'énergie : AC/DC (électrique filaire)
Tension : 230 VAC
Prise d'alimentation : Europlug Type C 2 broches

Connectivité

Radio : 2400-2483.5 MHz
Protocol réseau : Thread

Contenu

Récepteur sans fil X, Sonde de température sans fil X, 3x pile AAA, 2x vis de montage mural, 3x patin collant, accessoires de câblage, câble. Le kit de démarrage comprend le Bridge X, intégré au module radio, boîtier physique et appareil central de l'installation de régulation.



Emballage



Spécifications

Taille : 110 x 165.5 x 122 mm
Poids : 776 g
Matériau : Carton
Langues : EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Taille : 390 x 590 x 146 mm
Poids : 8,9 kg
Nombre de produits : 10

Application



Intégration domotique

